
Pachet detector fum si soclu montare detector fum - ADV1006515

I.D.: 39795836

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.05.18 | Coduri CPV | 38431200-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 166,24 RON - 166,24 RON

Descriere: Pachet detector fum si soclu montare detector fum - ADV1006515 Detector conventional DSC seria 600, 2 fire - 2 buc 601P Producator: BENTEL ITALIA Detector de fum optic, 2 fire, alimentare 12-24 VDC. - detectie fum prin infrarosu - detector cu 2 fire , se leaga direct la centrale Bentel sau prin interfata SEKA INTER la centrale DSC - tensiune de alimentare : 10,5 - 33V - consum in standby : 63 microAmper la 10,5V si 67 microamper la 24V - consum in alarma : 12mA la 10,5V si 45 mA la 24V - timp de resetare : 2 - 5sec - conexiuni : prin cablu de 2 x 1,5 mm2 - dimensiuni : diametru de 109 mm si inaltime de 43 mm - dimensiune cu soclu: diametru 109 mm , inaltime : 43 + 41.5 mm - greutate :0.093kg - detectorul corespunde standardelor de compatibilitate electromagnetica : EN50130-4 - detectorul este conform standardului EN 54 - temperatura minima de utilizare : -20 grade C, - temperatura maxima de utilizare: + 70 grade C - temperatura minima de depozitare : -25 grade C, - temperatura maxima de depozitare : + 80 grade C - umiditate relativa : 0 -95% (fara condens). Soclu universal pentru detectori seria 600 si seria FC500 - 2 buc 5B Producator: BENTEL ITALIA
