

## MASĂ CALDĂ DE DUBLAJ MOD. PSD 2000 C

I.D.: 44021302

---

Data publicarii	18.09.19	Coduri CPV	39310000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 43.550,00 RON - 43.550,00 RON

---

Descriere: PSD 2000 C este un aparat modern, gândit să îl ajute pe restaurator în diferitele faze ale restaurării picturilor. Este dotat cu un sistem de încălzire, care conferă o bună distribuție, rapidă și uniformă, a temperaturii pe suprafața de lucru, cu o instalație de vidare, legată la unghiurile mesei și un sistem de răcire rapid și eficient. PSD 2000 C este compus din: • picioare de sprijin demontabile pentru ușurarea amplasării; • unitate de control și comandă, demontabilă, cu întrerupător cu cheie de alimentare, întrerupător de pornire a încălzirii cu bec de semnalizare, întrerupător de pornire a instalației de vidare, cu bec de semnalizare, întrerupător de pornire a instalației de răcire, cu bec de semnalizare, regulator de temperatură cu display, regulator al gradului de vidare, cu display, borne pentru conectarea la pompa de vidare și bec de semnalizare pentru eventuale avarii la sistemul de încălzire; • electroventilatoare elicoidale pentru răcire; • front de lucru din aluminiu cu rezistențe și conducte de aspirație încorporate; • pompa de vidare mod. VTS 6, fără nevoie de lubrifiere, completată cu valvă de reglare a vidului, vidmetru și diverse racorduri. CARACTERISTICI TEHNICE • Alimentare: 220 V monofazic sau 380 V trifazic • Clasa de siguranță: I • Putere absorbită: 1,6 Kw/mp ca. (6 Kw) • Temperatura max: 90° C • Timpul de încălzire: de la 20° la 90° C în circa 20 min. • Timpul de răcire: de la 90° la 40° C în circa 20 min. • Aport pompă de vidare: 6 mc/oră • Vid final: 700 mm

---