

Cameră IP Starlight bullet de exterior 5Megapixeli KMW KM-IP521W-Z

I.D.: 74912246

Data publicarii	03.11.22	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.168,00 RON - 3.168,00 RON

Descriere: 1/3" 5 Megapixeli progressive CMOS Tehnologie Starlight IR 100m, lentila motorizata WDR 120dB, Day/Night (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC IP67 Senzor 1/3" 5 Megapixeli progressive CMOS Viteză Shutter Electronic 1/2s-1/50,000s Iluminare minimă 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR ON Iluminare IR 100 m Day/ Night Auto/Manual/Sincronizat BLC Da HLC Da WDR 120dB Noise Reduction 3D DNR White Balance Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat Gain Control Auto/Manual Raport S/N ≥50dB (AGC OFF) Lentilă Tip lentilă Motorizată Distanță focală 2.7~13.5mm Diafragmă F1.2 Unghi vizualizare H: 106°~31°, V:58°~17° Video Compresie H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG Smart Codec Smart H.265+/Smart H.264+ Streamuri 2 Frame rate 2560x1920 / 2688x1520 / 2304x1296 / 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720@25fps Rezoluție 5MP (2560x1920) Tip Bitrate CBR/VBR Rețea Tip RJ-45 (10/100 Base-T) Protocoale TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, RTMP Interoperabilitate ONVIF2.6, HTTP CGI Compatibilitate Browser IE, Chrome, Firefox, Safari etc. Software management Smart PSS; DSS; DMSS, Danale Compatibilitate telefoane mobile IOS and Android, App: Danale sau Alicloud Alimentare Alimentare 12V DC/PoE (802.3af) Consum 580mA/7W Mediu Temperatură funcționare -40°C ~ +60°C Standard protecție IP67 Carcasă Dimensiuni 310mm x 85mm x 92mm Greutate 0.73 kg Carcasă Metal
