
Grund Primer 2,5 L

I.D.: 57219614

Data publicarii	20.05.21	Coduri CPV	44800000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 140,16 RON - 140,16 RON

Descriere: 11123459 Grund Primer 2,5 L Grundul primer anticoroziv Kober este un produs de ancorare cu fosfat de zinc, anticoroziv. Iți ofera o protectie superioara, putere de acoperire si duritate foarte buna. Este rezistent la intemperii si ceata salina. Il poti utiliza pentru a proteja suprafetele si piesele metalice aflate in exterior sau interior: lucrari de vopsitorie CFR, podurilor metalice de cale ferata, instalatii si elemente metalice de la linia de contact, etc. protectia anticoroziva a constructiilor supraterane apartinand retelelor electrice protectia elementelor de constructii din otel Il poti aplica prin pensulare diluat cca. 5% sau prin pulverizare cu aer 10 - 15% (ts: 20 - 30 s, d = 4 mm). In prealabil trebuie sa pregatesti, sa cureti de impuritati si sa degresezi suprafetele metalice. Grundul se aplica numai pe suprafete curate si uscate la temperatura mediului de 10 - 30°C. Temperatura suportului trebuie sa fie cu cel putin 3°C mai mare decat temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport. Poti aplica 1-2 straturi la cel mult 3 ore de la sablare - grosime strat uscat 25 - 35 μm / strat. Aplica 1-2 straturi de email E 5100/ E 54100U /ES 5400 la 24 de ore de la uscarea grundului. Al doilea strat de poate aplica la in sistem ud la 10 -15 minute de la aplicarea primului.
