

Sistem Placa de reconstructie, autoblocanta, cu suruburile aferente

I.D.: 37284085

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.07.19 | Coduri CPV | 33183100-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Pretul estimativ: | 4.036,70 RON - 4.036,70 RON |
|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Sistem Placa de reconstructie, autoblocanta, cu gauri combinate cu insertie minim invaziva diafizare si suruburi aferente, 3,5mm - Sa prezinte gauri angular stabile combinate — o parte a gaurii sa permita utilizarea unui surub angular stabil si cealalta parte a gaurii sa permita utilizarea unui surub cortical sau de spongie(in cazul surubului cortical sa permita o angulare cat mai mare a acestuia in gaura de fixare) - Sa prezinte sectiune transversala uniforma — permite o mai buna conturabilitate a placii - Sa prezinte profil redus si margini rotunjite — minimalizeaza riscul iritarii sau lezarii tesuturilor moi - Lungimea placilor sa fie de : 70-228 mm - Latime placii sa fie de 10 mm - Grosimea placii sa fie de 3.1 mm - Suruburile sa prezinte cap cu profil redus — minimalizeaza riscul iritatii sau lezarii tesuturilor moi - Sa accepte suruburi angular stabile cu diametrul 3.5 mm, suruburi corticale cu diametrul 3.5 mm si suruburi de spongie cu diametrul 4.0 mm - Material : Titan pur Grad 4 - TiCP Grade 4 - Numarul gaurilor sa fie de la 5 pana la 22 de gauri - Compatibilitate CT-RMN cu respectarea standardelor ASTM F 1295 si ISO 5832-11(Ti6Al7Nb). - Sistemul sa fie format din: placa + 22 de suruburi
