
POMPA DOZATOARE HIPOCLORIT DE SODIU TIP DLX VFT 2/10 MBB

I.D.: 42308587

Data publicarii	20.03.19	Coduri CPV	42122100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.500,00 RON - 2.500,00 RON

Descriere: Pompa dozatoare cu membrana si microprocesor, tip DLX - VFT 2/10 MBB Pompa dozatoare ofera posibilitatea de a alege unul din cele 4 moduri diferite de operare: Manual: Pompa dozeaza la o frecventa fixa, stabilita de catre utilizator. 1x n (M): Pompa este comandata de un impuls (contact REED) produs de exemplu de un contor de apa emiator de impulsuri, si furnizeaza numarul de injectii stabilit si setat initial. In cazul in care unul sau mai multe impulsuri sunt receptionate in timpul dozarii, acestea sunt memorate de pompa si operate la sfarsitul primului ciclu de impulsuri. 1 x n: Pompa este comandata de un impuls (contact REED) produs de exemplu de un contor de apa emiator de impulsuri, si furnizeaza numarul de injectii stabilit si setat initial. In cazul in care unul sau mai multe impulsuri sunt receptionate in timpul dozarii, acestea sunt ignorate. 1 : n: Pompa efectueaza o injectie doar cand receptioneaza numarul de impulsuri stabilit si setat initial. CARACTERISTICI TEHNICE Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE. Protectie IP 65 ; Inaltimea maxima de aspirare: 2m Temperatura camerei : 5- 40 grd. C Carcasa de plastic: fibra de sticla intarita cu polipropilena Senzor de nivel preinstalat inclus Debit max.: 2 l/h; Presiune max.: 10 bari; Alimentare electrica standard: 230V a.c. 50Hz (nu se accepta fluctuatii decat in limita +/- 10%) COMPONENTE CE INTRA IN CONTACT CU LICHIDUL Diafragma: PTFE; Capul pompei: PVDF; Racorduri: polipropilena; Filtru sorb: PVDF; S
