

PIESE SISTEM CONTROL ACCES

I.D.: 61048670

Data publicarii	16.09.21	Coduri CPV	42961100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.057,00 RON - 2.057,00 RON

Descriere: CCA3-4-2PRO Numar de usi controlate: 4 Software: ZK Bio Security Numar intrari pentru cititoare: 4 Tip cititoare compatibile: Wiegand 26/34 Numar intrari auxiliare: 12 (4 cerere iesire, 4 senzor usa, 4 auxiliare) Numar iesiri: 8 (4 control usa, 4 auxiliare) Capacitate carduri: 30000 Capacitate evenimente: 100000 Comunicatie: TCP/IP, RS485 Alimentare: 12Vcc, consum 1500mA Dimensiune: 218(H) x 106(l) x 10(A)mm Temperatura: 0°C ~ +40°C Umiditate: 20 ~ 85% Accesorii: CAB1+, CAB2+, CAB4-PS5 Masa: 0.42kg 1 BUC CAB4-PS5-gy CAB4-PS5 este un cabinet metalic multi-functional destinat centralelor de control acces ZKTeco din gama standard, PRO si ATLAS. Suporta toate modelele de centrale cu 1, 2, 4 usi, atat modelele RFID cat si modelele biometrice cu prindere pe sina DIN. LED-uri de stare externe (AC, DC, baterie) Conector alimentare retea cu surub Inchidere cu cheie Confectionata din metal Sursa de alimentare in comutatie Modul incarcare acumulator inclus Compatibil cu splitter POE 25/50W Tip sursa: comutatie Tensiune de intrare: 96-264Vca, 47-63Hz Tensiune de iesire: 9-13.8Vcc, 5A Consum maxim AC: <2A Acumulator backup necesar: 12Vcc, 7.2A Certificate: EMC, LVD Material: metal Dimensiuni: 380(l)x300(H)x85(A)mm Temperatura: 0°C ~ 45°C Compatibilitate: seriile CCA3/PROinBio/PRO, EC10, ATLAS Culoare: negru X 1 BUC PRO-ID10-EM-WGwh Cititor cartele de proximitate EM 125kHz - ALB Utilizare : Interior / Exterior Taguri compatibile : EM 125kHz Distanta de citire : 3.5cm Format iesire :
