

Multimetru digital, profesional, frecventa, tensiune capacitate, curent, rezistenta, FLUKE

I.D.: 44283768

Data publicarii 15.10.19

Coduri CPV

38424000-3

Pretul estimativ: 1.441,19 RON - 1.441,19 RON

Descriere: Producator FLUKE- SUA Tip aparat mas. multimetru digital Masurare frecventa, tensiune CA, tensiune CC, capacitanta, curent alternativ, Curent CC, rezistenta, temperatura Subtip afisaj utilizat LCD 3,75 cifre (6000) Baragraf 33 segm. 40x/s Interval masurare tens. DC 0,1m...600m/6/60/600/1000V Acuratete mas. tens. DC $\pm(0,09\% + 2$ cifre) Interval masurare tens. AC 0,1m...600m/6/60/600/1000V Acuratete mas. tens. AC $\pm(1\% + 3$ cifre) Interval mas. curent DC 0,01m...60m/400m/6/10A Acuratete mas. curent DC $\pm(1\% + 3$ cifre) Interval mas. curent AC 0,01m...60m/400m/6/10A Acuratete mas. curent AC $\pm(1,5\% + 3$ cifre) Masurare valoare reala efectiva True RMS AC Interval masurare rezistenta 0,1...600/6k/60k/600k/6M/50MO Acuratete mas. rezistenta $\pm(0,9\% + 1$ cifra) Interval masurare capacitate 1n...1000n/10 μ /100 μ /9999 μ F Acuratete masurare capacitate $\pm(1,2\% + 2$ cifre) Interval masurare frecventa 0,01...99,99/999,9/9,999k/99,99kHz Acuratete masurare frecventa $\pm(0,1\% + 1$ cifra) Interval masurare temperatura -40...400°C Acuratete masurare temperatura $\pm(1\% + 10$ cifre) Testare dioda 1,1mA, 2,4V Testare continuitate circuit semnal acustic pentru R<250 Dimensiuni exterioare (la x ad x in) 89 x 45 x 190mm Greutate cu baterie 420g Sursa de alimentare 1 baterie 9V 6LR61 Dotari optionale husa moale, FLK-C90 Conform cu norma EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV Caracteristici aparate de masura: Dotari standard: baterie cabluri de masurare FLK-TL75 sonda de tip picatura, K, FLK-80BK-A