

ARTICOLE PSI

I.D.: 62420708

Data publicarii 25.10.21 Coduri CPV 35000000-4 44480000-8 42131160-5

Pretul estimativ: 1.044,24 RON - 1.044,24 RON

Descriere: Teavă refulare tip C cu robinet KX07-108D-00 Destinatia produsului: Furtunul de refulare tip C-2" se foloseste la pompe sau utilaje de stingerea a incendiilor. 2. Caract. tehnice
Descriere: Furtunul de refulare este confectionat din mat textil tesut din filament de poliester, termostabilizat si un strat interior de PVC. Dimensiuni: 2. - Diametrul int. = 52MM (-0.5mm pana +1.5mm) - L = 20m±500mm Masa liniara (pe furtun intreg) = max.350 g / m Presiunea de lucru = max.15 bar Variatia dimensiunilor sub presiunea de lucru la 10bar: - variatia lungimii = max. 5% ; - variatia diametrului exterior = max. 5%. Temp= -20°C--+60°C
3. Conf Standard: conform cu prev. Pct.3.2 anexa la Ordinul Min.Afacerilor Interne si Administratiei din data de 20 iunie 2007 4. Furtun este legat cu racord refulare tip C la ambele capete. Rezistenta la presiunea de incercare (p = 22.50 bar): Furtunul ramane etans si fara defecte de structura. Rezistenta la presiunea minima de spargere (p = 45 bar): Furtunul nu se sparge si nu prezinta alte defecte Cea mai scăzută temperatură: -20 °C. Este potrivit pentru sist. de control al focului interior. 3. Mod de funct si utilizare Furtunurile se instaleaza la locurile de interventie fara indoiri si rasuciri si pe cat posibil in afara zonei incendiate. Contactul cu corpurile incandescente trebuie evitat. Trebuie sa se evite contactul furtunurilor cu obiecte ascutite precum si frecarea lor de sol, mai ales Capac manevra hidrant suprateran