

Stingator cu dioxid de carbon tip G2

I.D.: 75408502

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.11.22 | Coduri CPV | 35111300-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.920,00 RON - 1.920,00 RON

Descriere: Stingatorul cu CO₂ tip G2 are o greutate a incarcaturii nominale de 2 kg si este prevazut cu palnie de evacuare a agentului de stingere. Termen de valabilitate agent de stingere - 2 ani. Verificarea stingatoarelor de incendiu se efectueaza anual de catre persoane autorizate. UTILIZARE: Sunt utilizate la stingerea inceputurilor de incendii din clasele B si C, fiind recomandate pentru incendiile de natura electrica, clasa E, (echipamente electrice cu tensiuni de pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, incaperi cu aparatura electrica si electronica, transformatoare, panouri electrice etc. Eficienta maxima este obtinuta in zonele cu risc mare la incendiu si pe suprafete si zone cu arii intinse. DATE CONSTRUCTIVE: Agentul de stingere - dioxidul de carbon (CO₂) Robinetul - este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si membrana de siguranta ce se declanseaza la aprox. 200 bar si inel de siguranta din alama cu sigiliu. Recipientul - este executat din otel cu continut scazut de carbon, protejat prin vopsire cu vopsea rezistenta pentru toate conditiile climaterice. Sistem de evacuare - este alcatuit din duza de evacuare executata din PVC rezistent la inghet. CARACTERISTICI TEHNICE Presiunea de lucru : 174 bar Presiunea de testare: 250 bar Inaltimea buteliei: 490 mm Tip agent de stingere : CO₂ Timp de descarcare: 15 secunde Capacitate de stingere: 34B Temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C CERTIFICARI: Produsul este conform cu p
