

Achizitie vopsea

I.D.: 34789101

Data publicarii	25.03.19	Coduri CPV	44111400-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	95,00 RON - 95,00 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: Se intentioneaza achizitia urmatoarelor produse: 1.Vopsea pentru metal 3 in 1, interior / exterior, neagra, 2.5 L- Emailurile pentru metal seria E8100 sunt produse anticorozive pe baza de rasini alchidice modificate, pigmenti anticorozivi, inhibitori, aditivi speciali si pasta de aluminiu. Emailul antirugina 3-in-1 negru este utilizat pentru decorarea si protectia suprafetelor metalice ruginite sau neruginite, exploatate in conditii de interior sau exterior. Se utilizeaza pentru vopsirea pieselor si echipamentelor metalice folosite la interior, in special mobilier, pentru acoperisuri metalice, porti metalice, garduri metalice, scari metalice, suprafete metalice ruginite. Acesta este ideal pentru suprafete mari afectate de rugina. Elemente caracteristice principale: • aspect lucios; • rezistenta foarte buna la coroziune; • proprietati mecanice foarte bune; • rezistenta buna la apa si agenti chimici; • rezistenta buna la ceata salina; • capacitate buna de pensulare, cu formare model caracteristic; • aplicare direct pe suprafete ruginite; • nu necesita aplicare de grund; • inhiba rugina, prevenind dezvoltarea ei. Emailul antirugina 3-in-1 se aplica prin pensulare, diluat 5%, prin pulverizare cu aer, diluat 25-30% cu diluant D810. Timpul de reacoperire este fie in primele 4 ore de la aplicarea ultimului strat, fie dupa 72 ore de la aplicarea ultimului strat. Produsul este ambalat in cutie metalica cu capacitatea de 2.5 litri si este colorat in nuanta negru.-1 CUTIE 2. Pensula pentru vopsea, plastic, 5 cm- Pensula pentru vopsea alchidica este recomandata pentru aplicatii casnice. Este confectionata din amestec de par natural si sintetic pe suport din material plastic, avand latimea de 50 mm. Pensula poate fi utilizata pentru orice tip de vopsea alchidica pe baza de solvent. Manerul este prevazut cu un orificiu, ideal pentru o depozitare facila prin agatarea intr-un suport. Dupa folosire, curatarea pensulei se poate realiza cu acelasi diluant sau solvent utilizat la prepararea vopselei sau a lacului.-2 BUC 3. Diluant- un amestec de solventi (Solvent Stoddart >10% ; Toluen < 12,5 %) utilizat pentru reglarea vascozitatii vopselelor, grundurilor, emailurilor si a lacurilor pe baza de ulei. Diluantul se ambaleaza in sticla din material plastic cu capacitatea de 1 litru si are un aspect de lichid limpede incolor. Utilizare: • diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor si grundurilor alchidice; • degresarea suprafetelor inainte de vopsire; • curatarea echipamentelor de lucru. Beneficii principale: • asigura uscarea peliculei de vopsea; • mentine luciul vopselei; • degresarea suprafetelor. Depozitarea se realizeaza in spatii aerisite, ferite de surse de foc, radiatii solare si intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C.-1 BUC