

## Server de emisie Skylark, cu placa de playout si licente de playout

I.D.: 79955698

Documente participare:

- Lot 1 - Caiet de sarcini achizitie Echipament Emisie SKYLARK.docx

---

Data publicarii	21.03.23	Coduri CPV	48000000-8 48210000-3 48820000-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere: 24.03.23

Descriere: Specificații tehnice echipament: Server Dell PowerEdge R730-XD 2U 16x 3.5" (LFF) 2x 2.5" (SFF) - 2 buc • Procesor: Intel Xeon E5-2680 V4 - 14-Core 28-Threads 2.40GHz (3.30GHz Boost, 35MB Cache, 120W TDP) • Core: 14 core - 28 threads • Memorie RAM: 96GB(2400GHz) • HDD Stocare: 12 x 6TB - cu hot-swap • Memorie sistem operare: 2 x 500GB tip SSD - cu hot-swap • HDD Stocare interna: 2 x 6TB • Sistem redundanta RAID: Dell H730 1GB NV (SAS/SATA) RAID Kit - 0/1/5/6/10/50/60 • Interfața rețea 1Gbps : 2 porturi • Interfața rețea 10Gbps SFP+ : 2 porturi • Sursa alimentare redundanta: 2x Dell PowerEdge 'Titanium' EPP Hot-Swap PSU 750W - hot-swap • Placa video dedicata (pciexpress) Se acceptă și achiziționarea de echipament server refurbished. Placa SDI Dektec DTA-2178 - 2 buc • Eight 12G-SDI/ASI ports for PCIe - Porturi: - 8x 12G-SDI/ASI in/out - 1x genlock in (genlock port that accepts bi-and tri-level sync signals.) • Toate 8 porturile SDI/ASI trebuie sa accepte intrari 12G cu scalare 3G. • Porturile 1 si 5 pot fi folosite pe 12G-SDI, intrare si iesire. • Facilitați: - 10-bit full frame access - Low latency - PCIe : single-slot low-profile PCIe card - Compatibilitate cu sisteme PC/Server: • Compatibilitate cu sisteme de operare: - Windows 7, 8, 10, 11 - Windows Server 2012, 2016, 2019 - Linux ≥2.6.18, 3.x, 4.x, 5.x • Procesor compatibil pentru aceasta placa: minim intel Core i5 Placile de playout trebuie sa fie noi si sa respecte caracteristicile din Caietul de Sarcini. Licenta Software Skylark Playout - 2 buc • Asigura licenta de functionare pentru canalul de playout