

Centrala termica 65KW, separator hidraulic, kit evacuare,interfata sistem si modul multizona

I.D.: 75179654

Data publicarii	10.11.22	Coduri CPV	39715210-2 43328100-9 44162300-6 31711000-3
-----------------	----------	------------	---

Pretul estimativ: 30.444,00 RON - 30.444,00 RON

Descriere: Achizitionare: 1. Centrala termica 65 KW- Putere calorifica nominala max/min (Hs) Qn 58/17 Kw;Putere calorifica nominala max/min (Hs) Qn 57,3/17,3 Kw;Putere utila max/min (40°C-30°C) Pn 62,3/19,1 Kw; Putere utila max/min (50°C-30°C) Pn 62,8/19,3 Kw;Eficienta combustie privind gaze arse 97,3 kw; clasa de eficienta 4 stele, pierderi in timpul functionarii arzatorului pe gaz 2,8%;presiune aer disponibila 150Pa; clasa Nox 5, temperatura gaze arse G20 (80°C-60°C) 68/61 °C;continut de CO2 G20 (80°C-60°C) 9,0/8,4%;continut de O2 G20 (80°C-60°C) 4,8%;debit maxim gaze arse G20 (80°C-60°C) 74 kg/h; exces de aer (80°C-60°C) 27%; presiune max/min de incalzire 6/0,7 bar; temp min/max pe circuitul de incalzire 35/82 °C; tensiune de alimentare/frecventa 230/50 V/Hz; putere totala consumata 198 W; clasa de protectie electrica X4D IP; greutate 50 kg; clasa energetica incalzire A. Cantitatea necesara 2 bucati. 2. Separator hidraulic montaj individual, cantitatea necesara 2 bucati. 3. Kit evacuare, terminal orizontal, 80/125, cantitatea necesara 2 bucati. 4. Kit evacuare, cot 90 grd, 80/125, cantitatea necesara este de 2 bucati. 5. Interfata sistem Sensys, dispozitiv moduland de control, cantitatea necesara 2 bucati. 6. Modul multizona, cantitatea necesara este de 2 bucati. Pretul include toate cheltuielile inclusiv cele pentru transport. Termenul de garantie este cel acordat de producator.