

FURNIZARE DIVERSE ECHIPAMENTE DE COMUNICAȚII

I.D.: 39641420

Data publicarii	08.11.19	Coduri CPV	32520000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.11.19	Pretul estimativ:	13.020,00 RON - 13.020,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Furnizare /prestare/executie DIVERSE ECHIPAMENTE DE COMUNICAȚII: 1. Mediaconvertor - 10 set. - FO single mode; - Transmisie printr-o FO WDM; - 1x port ETH 10/100/1000 Mbps (RJ-45) - Distanța maximă de transmisie 20 km; - Instalare ușoară(plug&play); - Setul conține 2 trancievere și 2 alimentatoare; - Conector optic 1x SC 2. Prelungitor - 20 buc - Protecție la supratensiune; - Minim 6 prize și întrerupător (pornit-oprit); - Utilizare la interior; - Tip conector: Schuko; - Lungime cablu: minim 5 metri. 3. Rack de perete - 1 buc - 22U; - 600x600; - Negru RAL 9005; - 3 rânduri de montanți; - Neasamblat; - Greutate: 40 kg; - Deschidere ușă 180 grade; - Capacitate încărcare: min. 60 kg; - Laterale detașabile; - Acces cabluri de sus, jos; - Vopsit în camp electrostatic; - Geam din sticlă. 4. Ventilator rack - 1 buc - 1U - Baterie cu 4 ventilatoare; - Termostat; - Afișaj LCD; - Buton ON/OFF 5. Prelungitor de rack - 1 buc - 1U; - 19 inch rackabil; - 8 posturi Schuko; - 8S 1UPS de 19"; - Conector central pentru UPS (C13); - Siguranță automată și reset; - 16A; - Cablu min. 3 metri. 6. Șasiu rackabil pentru media convertoare - 1 buc - 14 sloturi; - șasiu 19"; - echipat cu 2 surse fiecare de 5V/12A 7. UPS/AVR - 1 buc - dimensiuni 40x35 cm; - 19 inch rackabil; - Autodiagnoză/auto-charge/auto-start; - Afișaj LED; - Management HTTP Capable; - ECO Mode; - Voltaj nominal OUT: 208-240 V c.a.; - Frecvență OUT: 50-60Hz / Autodetecție; - Conectori OUT: 6x IEC 320 C13/C14 / Schuko CEE7 ; - Conector IN: IEC320 C14 / Schuko CEE7; - Lungime cablu min. 3 metri; - Acumulator: 6 x AGM 12V / 9 Ah; - Timp mediu de încărcare: 4-6 ore; - Protecție la supratensiune: Da / filtrare; - Timp mediu de funcționare: 30-35 min / 95-99% sarcină - Slot conectare: card releu / card TCP-IP SNMP - Umiditate: 90-95% (fără condens) mediu salin; - Alarmă sonoră; - Distorsiuni voltaj: +/- 10%; - AVR/ Servomotor.
