

Aparat electrofuziune ROWELD Rofuse 400 Turbo pentru compartimentul apa

I.D.: 44742886

Data publicarii	05.12.19	Coduri CPV	42662100-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.500,00 RON - 7.500,00 RON

Descriere: **CARACTERISTICI** - Siguranță: Funcție complet automatizată de control a temperaturii cu detectarea temperaturii ambientului, a dispozitivului și a țevii; verificarea desfășurării următorului proces de sudare și confirmare prin lumina verde, sau nu, prin lumina roșie; pentru prevenirea opririi de urgență în timpul sudării; funcție de pre-verificare a fitingului înainte la începerea sudurii - **Randament**: Funcție de răcire activă, unitatea este potrivită pentru folosire continuă, cu ventilatorul integrat pentru disiparea căldurii; cu până la 20% mai multe suduri față de modelele precedente - **Soluție completă**: Cablurile depozitate în interiorul carcasei metalice robuste, de asemenea suficient spațiu pentru accesorii - **Documentație profesională**: Transferul (USB) tuturor secvențelor de sudare direct în PC. Arhivarea și tipărirea din PC se face prin softul "RODATA 3.0" - **Generator cod de bare**: Softul "RODATA 3.0" pentru inscripționarea numelui sudorului și al șantierului sub formă de cod de bare, scanner wireless, codul de bare poate fi scanat ulterior pentru aflarea locului efectuării sudării - **Caracteristici suplimentare**: Afișaj intuitiv, instrucțiuni sub formă de pictograme, indicare printr-o bară progresivă stadiul sudării și timpul de răcire; carcasa cu capac cu ajustare în înălțime cu rol de parasolar **DATE TEHNICE** Tensiune de alimentare: 230 V Frecvența: 50 Hz / 60 Hz Putere: 3.000 VA, 70 % ED Curent de ieșire (curent nominal): 80 A Tensiune pentru sudare: 8 - 48 V Temperatură am
