

## Motostivuitoare 5,5t Cod CPV 44614310-3 - Utilaje de stivuire

I.D.: 66858657

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 07.03.22 | Coduri CPV | 44614310-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Cerințe privind motostivuitoarea Utilajul va fi utilizat pentru desfasurarea activitatii in cadrul gestiunilor DEER in conditii meteorologice deschise : -15 - +35 Celsius Caracteristici minimale tehnice - Sarcina utila maxima 5,5t, minima 5t - Inaltimea utila de ridicare 3300mm - Panta maxima deplasare 22% - System de ridicare duplex cu telescop - Inaltime maxima restrains - 2500mm - Inaltime maxima extins - 4500mm - Inclinare system ridicare fata spate 6-12 grade - Garda la sol system ridicare min 100mm - Motorizare diesel min 50kW - Norma de poluare si emisii noxe echivalent euro5 - Motor aprindere prin compresie min 50kW - Norma de poluare non-rutiere - min STAGE III - Transmisie - Hidrodinamica - Anvelope pneumatice - Semnalizare luminoasă frână - Semnalizare luminoasă și acustică mers înapoi - Claxon Girofar Oglinzi retrovizoare Scaun ergonomic cu suspensie și centură de siguranță. Cadru metalic de protecție pentru operator - Conform prescripțiilor tehnice ISCIR PTR 1-2010 motostivuitoarea trebuie să fie dotat cu următoarele dispozitive de siguranță: - frână de serviciu cu acționare manuală și frână de siguranță acționată manual; - limitator de sarcină; - limitator de sfârșit de cursă la ridicarea sarcinii pentru poziție superioară; - limitator de sfârșit de cursă la bascularea în față și în spate; - dispozitiv de limitare a vitezei de coborâre a sarcinii în cazul scăderii bruște a presiunii fluidului de lucru; - dispozitive de semnalizare acustică; - supape de reținere pe cilindrii hidraulici. Alte dotări: - trusă de prim ajutor; - cric hidraulic de 5,5 t.; - triunghiuri reflectorizante; - trusă de scule - manual de instrucțiuni, funcționare și service în limba română. Siguranță: - sistem de blocare a comenzilor hidraulice în lipsa prezenței pe scaun a operatorului; - sistem de blocare la pornire în cazul re poziționării neutre a inversorului de sens; - avertizor sonor pentru mers înapoi; - supape limitare debit. Bord: -indicatoare: nivel combustibil,lichid racire, presiune ulei;incarcare acumulator , temperatura lichid racire,nivel combustibil; 3 manete de comenzi -partea hidraulica, 3 pedale (acc.,ambreiaj,frana) - Comenzi - inversor de sens, trei manete comenzi-ridicare inclinare translatie, - Bord cu informatii esentiale : temperaturi de lucru, nivel combustibil, pozitie inversor, inclinare si/sau extindere Motostivuitoarele vor fi noi ( neutilizate ) cu o vechime de fabricație mai mică de 12 luni de la data livrării, și cu dotările menționate în prezentul caiet de sarcini Termenul de garanție pentru utilaj și accesoriile acestuia este de minim 2 ani sau 2000 ore de functionare și decurge după semnarea procesului-verbal de punere în funcțiune. Mentenanța preventivă și corectivă - reviziile la sediile beneficiarului conform manualului de intretinere, Pretul de achizitie= pret utilaj+ pret revizii TG Documente insotitoare : declarative de conformitate CE , certificate de garantie, carte tehnica si autorizatie ISCIR art 14 si art 28 din prescriptia sus-mentionata

---