

## Recuperator Ulei si POLIZOR DE BANC

I.D.: 63455741

---

Data publicarii	23.11.21	Coduri CPV	44510000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.498,00 RON - 2.498,00 RON

---

Descriere: Pentru indepartarea si drenarea lichidelor uzate sau a uleiului din motor, etc. Prin intermediul unui sistem de tuburi cu PV si sonde cu solide. - Presiune de admisie a aerului: 6-8 bar - Presiune in timpul procedurii de golire cu rezervor de ulei: 0,7-1 bar - Consum de aer: 52 galoane/min (200L/min.) - Nivel de vid: 0 ~-12PSI/0 ~-0, 1MPa - Hipertensiune (bar / psi): 8 ~ 10/114 ~ 145 - Performanță (litri / m): 1,5 ~ 2 1,5 ~ 2 1,5 ~ 2 - Presiunea de lucru (bar / psi): 1 ~ 2/14 ~ 28 1 ~ 2/14 ~ 28 1 ~ 2/14 ~ 28 - Temperatura de functionare: 40 ~ 60 ° C (pentru ulei de motor) - Capacitate rezervor: 80 litri - Capacitate rezervor de control: 9 litri - Capacitate boluri: 16 litri - Set standard: rezervor, suport de palnie, bol, 6 sonde - Dimensiune dispozitiv: 500 x 420 x 890 mm - Dimensiune rezervor control: 270 x 270 x 230 mm - Dimensiune bol(palnie): 470 x 470 x 230 mm - Greutate neta: 27 kg - Recuperator compus dintr-un rezervor de otel cu o capacitate de 80 litri, teava de admisie, grup de sonde (6 buc.), teava de evacuare. - Date tehnice Tensiune 230 V Greutate aproximativa 25 kg Turatii 2850 rpm Dimensiuni masina (L x l x l) 510 mm x 270 mm x 310 mm Putere motor S1 100% 0,90 kW Consum motor S6 40% 1,25 kW Granulatie P 36 / P 80 Piatra de polizat Ø x latime 200 x 32 mm Gaura interioara piatra de polizat 32 mm Caracteristici Switch ON/OFF blocabil conform standardelor IP54 Utilizare universal pentru diferite material precum metale, plastic, lemn si altele...

---