

Achizitie Frigider mortuar, acces frontal cu doua compartimente

I.D.: 14297045

Data publicarii	04.08.16	Coduri CPV	33944000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.08.16	Pretul estimativ:	57.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Achizitie Frigider mortuar, acces frontal cu doua compartimente Specificatie tehnica (incinta frigorifica): -capacitate 2 (doua) locuri, acces frontal -cate o usa de acces pentru fiecare loc (2 usi) -usa cu maner metalic, prevazuta cu sistem de blocare -dimensiuni gabarit: aproximativ 1200(max.1210)x2250(max.2260)x1960(max.2000)mm (lxLxh) -capacitate incarcare 250 - 300kg -pereti interiori din tabla din otel, vopsita in camp electrostatic, elemente de prindere si fixare din otel galvanizat. -se livreaza demontat, se va monta in locatia stabilita de beneficiar Rastel sustinere piese: -rastel cu 2 niveluri pentru tavile de transport si stocare, constructie din otel inox -echipate cu mai multe randuri de role pentru fiecare nivel pentru rularea tavilor, confectionate din material rezistent la coroziune, cu rulmenti si acoperite din plastic pentru antifonare. prevazut cu sistem de blocare a rularii. Tavi trasport si stocare: -costructie din otel inox, rezistent la atacul agentilor de curatare si dezinfectare -muchii rotunjite, profile fara colturi sau tais (pentru prevenirea accidentarilor personalului) -dimensiuni tavi 2080(max.2010)x 620(max.650)x85(max.90)mm (lxLxh) -prevazute cu maner cu maner frontal si cai de rulare pentru rolele rastelului, antifonate - constructie pentru o sarcina minima de 200 kg Unitate de racire: -domeniul temperaturii asigurate minim -5 +10 (grade)C -putere consumata maxim 900W -dotat cu evaporator de mare capacitate, cu dezghetare automata si container de condensare, regulator de temperatura electric si indicator de temperatura digital -Montaj deasupra frigiderului - Montaj in carcasa antifonata, dotat cu compresor cu racire cu aer -inaltime maxima: 400mm Accesorii: Placa de orientare cu accesorii pentru orientarea standardizata, cu urmatoarele caracteristici: - dimensiunea placii, aproximativ 45 x 30 x 3 cm - suprafata placii prevazuta cu rigle gradate, metalice, pentru doua laturi ortogonale - locasuri calibrate, practicate in placa de orientare, pentru taierea fetelor piesei, cu adancime reglabila intre 1,5 mm si 3 mm - furculita cu dantura dubla, intertitiu 2 mm, pentru fixarea pieselor in vederea taierii fetelor la 90(grade) - set de elemente de fixare si presare a pieselor pentru taierea la dimensiunile dorite - set perii de curatare interstitiul danturii furculitelor - maner pentru fixarea lamelor de microtomuzatesiulizarea ca sicutit de orientare - set lame interschimbabile, lungimea aproximativa 130 mm (minim 50lame/set) si manerul pentru aceste lame.
