

Lampa scialitică pentru sala de operații

I.D.: 86882569

Documente participare:

- 20230913091042_lampa scialitica 2023_anunț.pdf
- 20230913091042_documentatia standard_ls_2023.pdf
- 20230913091042_duae_ls_2023.pdf
- 20230913091042_specificarea tehnică_a nr.22_ls_2023.pdf
- 20230913091042_specificarea de preț_a nr.23_ls_2023.pdf

Data publicarii	13.09.23	Coduri CPV	33100000-1
Termenul limita pentru depunere:	22.09.23	Pretul estimativ:	250.000,00 MDL

Descriere: Lampa scialitică cu doi sateliți: Sistem de iluminare pentru sala de operații, compus din: 2 lămpi chirurgicale, cu posibilitatea de utilizare și la intervenții endoscopice. Fiecare lampa a câte 2 brațe articulate mobile, fixate pe un ax central de tavan. Lungimea brațelor: 70-95 cm. Dimensiunea câmpului luminos: 160~280 mm. Unghiul de rotire al primului braț față de fixatorul de tavan: 360°-lateral. Unghiul de rotire al 2-lea braț față de primul braț: 360°-lateral, minim 90°-vertical. Unghiul de rotire al capului luminos față de brațul 2: 360°-lateral. Lampa 1 Diametrul capului luminos: minimum 70 cm. Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m: minimum 160.000 lux. Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥ 1300 mm Tehnologia iluminării - LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași. Temperatura culorii : $3800\pm 500K$, $4400\pm 500K$, $5000\pm 500K$. Indicile de redare a culorilor, Ra minim 95. Distanța de lucru: 70 - 150 cm. Alimentare curent alternativ: 220V, 50 Hz. Lampa 2 Diametrul capului luminos: minimum 50 cm Iluminare în punctual de focusare la o distanță de 1 m.: minimum 140.000 lux. Panoul de control atașat lateral pe brațul de fixare al capului luminos, lavabil și rezistent la agenți chimici. Adâncime de iluminare: ≥ 1300 mm Tehnologia iluminării- LED, timpul de viață a becurilor minim 50000 h. Ajustarea intensității de la 5% la 100%: în minim 7 pași. Temperatura culorii : $3800\pm 500K$, $4400\pm 500K$, $5000\pm 500K$ Indiciile de redare a culorilor, Ra minim 95. Distanța de lucru: 70 - 150 cm. Alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz. Accesorii: - Miner demontabil și sterilizabil - 4 buc. - Kitul de instalare pe tavan -1 buc. Anul de producere: 2023. Prețul include livrarea și instalarea. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 36 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (Certificat CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.