

Lucrari constructie - Refacere imprejmuire proprietate

I.D.: 65744665

Data publicarii	01.02.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	185.112,00 RON - 185.112,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Documentatia care sta la baza cererii de oferte a prezentei achizitii este Proiectul nr. 42/2021 „ REFACERE IMPREJNUIRE PROPRIETATE ” intocmit de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCELA-MARIA IOAN Amplasamentul investitiei se afla in municipiul Ramnicu Valcea pe strada Depozitelor nr.1A, avand urmatoarele vecinatati: - la sud-est, sud si sud-vest: teren folosit de ETA S.A. - la nord si nord-est: domeniu public, strada Depozitelor - Situatia actuala: In prezent accesul auto si pietonal se realizeaza prin proprietatea ETA S.A. din strada Depozitelor. Terenul analizat este imprejmuire in strada Depozitelor, aferenta acesuia pe laturile nord si nord-est cu gard din placi prefabricate din beton, montate intre stalpi din beton, cu o inaltime de 1,8 m. Gardul se prezinta intr-o stare fizica deteriorate pe alocuri, cu schimbarea geometriei. - Situatia proiectata: Gardul existent se va desfiinta in totalitate si se va construi un gard nou pe intreaga latura a terenului aferenta strazii Depozitelor, in lungime de 127,30 m. In anul 2021 s-a autorizat si este in curs de executie imprejmuirea stradala pentru terenul invecinat detinut de societatea ETA S.A, intr-o configuratie formata din segmente alternative tip gabion si gard viu, cu inaltimea panourilor de 1,8m si elevatie soclu de 20 cm. Astfel, gardul propus pentru PIETE PREST S.A. va continua frontul la strada Depozitelor al gardului autorizat pentru societatea ETA S.A., noua imprejmuire va fi realizata in aceeasi configuratie, cu acelasi gabarit si din aceleasi materiale cu cele folosite pentru gardul aflat in executie pe proprietatea ETA S.A. Gardul propus va fi realizat din segmente alternative tip gabion si gard viu, cu inaltimea panourilor de 1,8m si elevatie soclu din beton armat de 20 cm. Fiecare panou va fi realizat din doua plase galvanizate vopsite in camp electrostatic, culoare verde, fixate pe ambele parti cu stalpi din teava metalica si umplute alternativ cu piatra calcar (tip gabion) si plante agatatoare. Stalpii metalici vor fi ancorati in fundatie - elevatie din beton armat cu latimea de 40 cm si inaltimea de 130 cm (20cm suprateran si 110 cm subteran) prevazuta cu centuri la partea inferioara si superioara. In imprejmuirea propusa, pe laturile aferente strazii Depozitelor, se vor amplasa porti metalice noi de access auto si pietonal. Aceste porti vor fi confectionate din profile metalice si vor avea gabaritul de 4,00m x 2,00m pentru portile auto si 1,00m x 2,00m pentru portile pietonale, care vor fi incluse in portile auto. Portile auto vor fi actionate automatizat si impreuna cu portile pietonale vor dispune de sistem electronic de control acces. Lungimea gardului va fi de 127,30m pe laturile aferente strazii Depozitelor. Inaltimea gardului nou va fi de 2,00m (1,80 m panouri metalice + 0,2 m elevatie soclu beton armat). Lucrarile propuse a se executa nu vor afecta traseele de utilitati existente in zona. Indicatori globali: Categoria de importanta = D Clasa de importanta = IV Indicatori urbanistici existenti in incinta : POT = 45,85% CUT = 0,4