

## camere video

I.D.: 39997754

Data publicarii 23.10.18 Coduri CPV 31682530-4 30233132-5 35125300-2

Pretul estimativ: 5.626,92 RON - 5.626,92 RON

Descriere: Surse de alimentare electrica: Tensiune intrare: 90-260 V Tensiune iesire: 12-14 V Frecventa 50~60 hz Curent: 10 A Dispune de 9 ies Unitati de hard disk : Capacitate: 4TB Viteza de rotatie: 5400 RPM Cache: 64MB Interfata: SATA 3 Rata de transfer: Buffer catre host: 6 Gb/s; Host catre drive: 150 Mb/s Format: 3.5 inch Consum: 5.1 W Certificat: RoHS Camere video DESCRIERE: Senzor: 5 Megapixeli CMOS Progressive Scan Rezolutie video: 2592 x 1944 pixeli (5Mp) Cadre/secunda: 12.5 FPS Lentila fixa: 1.1 mm Sensibilitate: 0.01 LUX (0 LUX cu IR pornit) Distanta iluminator IR: 20m Montare pe tavan sau perete Camera de tip fisheye Meniu OSD Iesire video: 1 x HD analog Functii speciale: Ajustarea luminozitatii, contrastului, saturatiei, Day/Night ICR Microfon incorporat Sincronizare interna Metoda de comunicare: up the coax(UTC), protocol: HIKVISION-C (iesire TVI) Temperatura de functionare: - 20 pana la + 60 de grade Celsius Alimentare: DC12V±15% Consum: 5.5W Dimensiuni: 120.4 x 54.4 mm Greutate: 350g Camere video DESCRIERE: Tehnologii: TVI/AHD/CVI/CVBS Senzor: 5MP CMOS Rezolutie video: 2560 x 1944 pixeli Cadre/secunda: 25 FPS Sensibilitate: 0.01 LUX (0 LUX cu IR pornit) Distanta iluminator IR: 20m Lentila fixa: 2.8 mm Unghi de vizualizare: 85.5° Functii speciale: IR-cut, AGC, ATW/MWB, BLC, DWDR, Smart IR, Meniu OSD, 2D DNR Temperatura de functionare: -40°C pana la +60°C Alimentare: 12VDC Consum: 4.3W Grad de protectie: IP67 Carcasa: Metal Comunicare: cablu coaxial, Protocol: HIKVISION-