
Stingator cu CO2 tip G5

I.D.: 64555401

Data publicarii	20.12.21	Coduri CPV	35111300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.784,00 RON - 4.784,00 RON

Descriere: Stingatorul portativ tip, este destinat stingerii inceputurilor de incendii in urmatoarele cazuri: - incendii de lichide sau de solide lichefiabile - clasa B de incendiu; - incendii de gaze - clasa C de incendiu; - incendii la echipamentele electrice sub tensiune - clasa E de incendiu. Stingatorul portativ cu CO2 se compune din: - corp monobloc executat din otel cu continut scazut in carbon protejat prin vopsire cu vopsea rezistenta pentru toate conditiile climaterice; - sistem evacuare alcatuit din con difuzor cu duza de evacuare; - robinet executat din alama, cu parghie de declansare, membrana de siguranta ce declanseaza la aprox. 200 bar si inel de siguranta din alama cu sigiliu; - presiunea de lucru: 60 bar la 20 °C; - presiunea de testare: 250 bar; - presiunea de spargere: 450 bar; - focar : 70B ; - tip agent de stingere: CO2; - temperatura de functionare: - 30°C ÷ + 60°C; - dispozitiv de refulare: con difuzor cu duza de evacuare; - Stingator cu CO2, tip G5, 5 kg
