

Masina de gaurit, burghie

I.D.: 97931078

Data publicarii	31.05.24	Coduri CPV	42622000-2 44512910-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.06.24 09:22	Pretul estimativ:	3.452,48 RON - 3.452,48 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------------

Descriere: - Set Burghiu oțel SDS: 1-13 mm - 6 buc: 25 x burghie HSS Point Teq - dimensiuni: 1, 1.5, 2, 2.5, 3,3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12,12.5, 13 mm, lungime de lucru 12, 18, 24, 30, 33, 39, 43, 47, 52, 57, 57, 63, 69, 69, 75, 75, 81, 81, 87, 87, 94, 94, 101, 101, 101 mm, construcție burghie metal HSS-Point Teq, domeniul de folosire metale feroase, sistem de prindere tijă cilindrică, designul special al burghiului Point TeQ previne jocurile radiale în material, permițând astfel pornirea rapidă fără prezentare a găurilor; - Set Burghie SDS: 5-12 mm - 3 buc: Set burghie SDS plus pentru găurire cu percuție, 3 burghie cu diametrele de 5 mm, 6 mm, 8 mm și lungimea de 110 mm, 4 burghie cu diametrele de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm și lungimea de 160 mm, prevăzute cu lamă cu carburi de tungsten de înaltă calitate care le asigură o durată de viață mare și cap robust, forma optimizată a canalelor permite eliminarea prafului, domeniu de utilizare beton și cărămidă; - Burghiu SDS 12 mm - 9 buc: tip prindere SDS+ din gama 5X, forma geometrică a capului cu 4 tășuri preîntâmpină blocarea și ruperea, pentru rezultate optime, domeniu de utilizare beton și cărămidă, diametru 12mm, lungime de lucru 250 mm, lungime totală 310 mm; - Burghiu SDS 14 mm - 9 buc:tip prindere SDS+ din gama 5X, forma geometrică a capului cu 4 tășuri preîntâmpină blocarea și ruperea, pentru rezultate optime, domeniu de utilizare beton și cărămidă, diametru 14mm, lungime de lucru 200 mm, lungime totală 260 mm; - Burghiu SDS 16 mm - 8 buc:tip prindere SDS+ din gama 5X, forma geometrică a capului cu 4 tășuri preîntâmpină blocarea și ruperea, pentru rezultate optime, domeniu de utilizare beton și cărămidă, diametru 16mm, lungime de lucru 400 mm, lungime totală 460 mm; - Burghiu SDS 18 mm - 2 buc:tip prindere SDS+ din gama 5X, forma geometrică a capului cu 4 tășuri preîntâmpină blocarea și ruperea, pentru rezultate optime, domeniu de utilizare beton și cărămidă, diametru 18mm, lungime de lucru 400 mm, lungime totală 450 mm; - Burghiu SDS 20 mm - 2 buc:tip prindere SDS+ din gama 5X, forma geometrică a capului cu 4 tășuri preîntâmpină blocarea și ruperea, pentru rezultate optime, domeniu de utilizare beton și cărămidă, diametru 20mm, lungime de lucru 400 mm, lungime totală 450 mm; - Mașină de găurit rotopercutoare - 1 buc: putere nominală 880W, protecție Kick Back Control, energie de percuție 3,2J, număr percuții la turația nominală 0 - 4000 percuții/min, valoare vibrații emise 11m/s², nivel de putere sonoră 102 dB, turație nominală 0-900 rot/min, greutate 3,1 kg, lungime 402 mm, înălțime 216 mm, sistem de pridere SDS-plus, diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 4-28 mm, aplicare opțională domeniu beton cu burghie carotă 68 mm, diametrul maxim de găurire zidărie, carote 68 mm, diametrul maxim găurire oțel 13 mm, diametrul maxim găurire lemn 30 mm.
