
Adeziv Bison Super Wood D3 pentru lemn, 750 g

I.D.: 93736754

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.02.24 | Coduri CPV | 24911200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 133,35 RON - 133,35 RON

Descriere: Adezivul Bison Super Wood D3 este un liant puternic care asigura imbinarea si laminarea tuturor tipurilor de lemn. Produsul se comercializeaza in recipient din plastic, cu aplicator, de 750 g. Utilizare: Il poti folosi atat in exterior, cat si in interior, pentru imbinari adezive care necesita rezistenta umezeala. Adezivul lipeste lemn pe lemn, PAL, hartie laminata, carton, material textil, placi aglomerate, bachelita si cadre de lemn. Este potrivit si pentru laminare cu furnir si folie de plastic dur pe o suprafata de lemn. Adezivul este un lichid vascos de culoarea alb, care dupa uscare, devine transparent si poate fi vopsit. Recomandari: Temperatura de aplicare recomandata a lipiciului este peste +5°C. Umiditatea relativa a aerului trebuie sa fie de maxim 65%, iar umiditatea relativa a lemnului intre 8%-12%. Aplicare: Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate, uscate si lipsite de praf si grasime. Degreseaza daca este cazul in prealabil cu Thinner pentru Bison Kit sau diluant. Inainte de aplicare, asigura-te ca materialele se imbina perfect, apoi un strat subtire pe una sau pe ambele suprafete. Produsul poate fi aplicat cu un spaclu cu dinti fini pentru adeziv (1mm), o pensula sau o rola. Asteapta cateva minute pentru ca adezivul sa se absoarba, apoi imbina partile. Preseaza sau prinde cu o clema, cu o presiune recomandata de 2 -5 kg/cm², timp de 15 minute. Timpul de deschidere este de aproximativ 8 minut
