
Masina de spalat cu presiune HNR XL2015LP LAVOR

I.D.: 52062816

Data publicarii	27.11.20	Coduri CPV	42716110-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.490,00 RON - 5.490,00 RON

Descriere: Echipata cu pompa de inalta presiune din cupru placata cu nichel, model MPW5Ni cu dispunere liniara, cu supapa de eliberare presiune tip by-pass incorporata si cu garnituri hidraulice pentru temperaturi inalte. Presiune: 200 bar Debit de apa: 900 l/h (15 l/min) Turatie pompa inalta presiune: 1.450 rot/min Temperatura apa la intrare: max 40°C Putere absorbita: 7.000W Tensiune de alimentare: 400V Dimensiuni: 61 x 40 x 91 cm Greutate: 69kg Pompa liniara: Miscarea celor 3 pistoane are loc printr-un sistem de conectare cu tije si arborele cotit. Axa longitudinala a pistoanelor (plasate la acelasi nivel sau liniar) este perpendiculara pe axa de rotatie a motorului. Acest sistem este mult mai avantajos pentru a genera debite ridicate in exploatare (de pana la 21 litri/minut, 1.260 litri/ora), produce o autoamorsare mai buna a pompei de inalta presiune, iar motorul electric este mai protejat la pornire datorita efortului considerabil diminuat al acestuia. Acest echipament are motorul electric cu 4 poli si este racit cu APA. Apa curge prin bobina din otel inoxidabil din jurul motorului electric si acest lucru permite un transfer termic mai bun (racire) decat varianta constructiva cu racire prin aer. Varianta de racire a motorului electric cu apa este mult mai avantajoasa pentru cresterea fiabilitatii motorului electric, mai ales in aplicatiile in care apa ar putea ajunge la intrare la temperaturi mai mari de 60 °C. Aceasta varianta constructiva permite o scadere a temperaturii d
