
Vopsea lavabila Aplalux Superlavabil, interior, alb, 15L

I.D.: 93735920

Data publicarii	22.02.24	Coduri CPV	44810000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.216,72 RON - 1.216,72 RON

Descriere: Aplalux este o vopsea superlavabila pentru interior pe baza de copolimeri acril-stirenici in dispersie apoasa , pigmenti, materiale de umplutura, aditivi. Prezinta aplicabilitate buna , putere mare de acoperire si aderenza la suportul pregatit corespunzator. Realizeaza pelicule cu grad de alb ridicat si permeabile la vapori. Este o vopsea destinata protectiei si acoperirii decorative a suprafetelor interioare si a tavanelor (gips - carton, gleturi, tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale). Se conditioneaza produsul la 10 ÷ 30°C si se dilueaza cu apa dupa cum urmeaza: stratul 1 - vopsea diluata cu cca. 15 % apa, stratul 2 - vopsea nediluata sau diluata cu cca. 8% apa in litri raportat la volumul vopselei. Se omogenizeaza inainte de utilizare. Se recomanda ca aplicarea sa se efectueze integral folosind un singur lot de produs, sau amestecul unor loturi diferite. Pregatirea suprafetelor: Suprafetele pe care se aplica vopseaua trebuie sa fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi si uniform pregatite (culoare, textura, tip material). Suprafete noi: Suprafetele din beton, tencuielile minerale, gleturile de ciment-var trebuie sa fie perfect uscate, timpul minim de maturare este de 28 zile de la punerea in opera. Eventuala eflorescenta se indeparteaza prin mijloace mecanice sau decapare acida. Vopsirea va incepe numai dupa stoparea eflorescentei. Se recomanda nivelarea cu AplaFill glet de incarcare si finis
