

## Sursa de alimentare 5,25 Ah

I.D.: 72582031

---

Data publicarii	30.08.22	Coduri CPV	31154000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.09.22	Pretul estimativ:	1.165,00 RON - 1.165,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Achiziția unei surse de alimentare 5,25 Ah pentru instalație de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, având descrierea și caracteristicile următoare: DESCRIERE: - Construcție complet închisă din aluminiu și capac din tablă din oțel. Încărcător controlat de un microprocesor, cu funcțiile de monitorizare a defecțiunilor, de compensare a temperaturii și de protecție pentru descărcarea profundă a bateriei. CARACTERISTICI: - Tensiune de alimentare: 230 VAC (+10% / -15%) - Tensiune de ieșire: 24V DC - Curentul total de ieșire: 5,25 amperi (continuu) - Curent de încărcare a bateriei: 1,25 Amperi max. - Curent de sarcină: 4,0 Amperi (cu baterie descărcată) - Evaluarea ieșirilor de eroare: 50 mA max. - Siguranță de rețea: 3 Amperi, 20 mm - Încărcare siguranțe: 5 Amperi (resetare automată) - Avertisment de întrerupere a rețelei leșire - Ve comutată - Avertizare baterie deconectată leșire - Ve comutată - Avertizare baterie descărcată leșire - Ve comutată - Avertizare de supraîncărcare a bateriei leșire - Ve comutată - Avertizare de eroare la pământ leșire - Ve comutată - leșire de eroare comună leșire - Ve comutată - Temperatura de Operare -5 până la +50 de grade C - Greutate 0,8 - 1 kg

---