

Pachet piese schimb CTI

I.D.: 65583145

Data publicarii	28.01.22	Coduri CPV	30237000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.02.22	Pretul estimativ:	5.356,48 RON - 5.356,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Pachet piese schimb CTI, dupa cum urmeaza: - 10 bucati "TASTATURA USB - Tip Standard - Interfata tastatura USB - Tehnologie cu fir - Culoare Negru" - 10 bucati "CARCASA ATX - Ventilatoare incluse 1 - Format ATX - Micro ATX - Mini ITX - Tip carcasa Middle Tower - Numar locase fixe externe 3 x 5.25"" - Numar locase fixe interne 2 x 2.5"" - 4 x 3.5"" - Numar locase sloturi extensii 7" - 10 bucati "SURSA PC - Putere sursa (W) 650 - Numar ventilatoare 1 - Caracteristici speciale 80 PLUS BRONZE - OCP - OVP - SCP - PFC Activ - OPP - Cabluri plate - Conectori 1 x 20 + 4 Pin - 4 x PCI-E 6 + 2 Pin - 4 x 4 Pin Molex - 6 x SATA - 1 x ATX/EPS 12V - Sursa modulara Nu - Format ATX - Rail +12V" - 3 bucati "CABLU UTP - CATEGORIE: 5E - SECTIUNE(mm): 0.5 - NUMAR PERECHI: 4 - CULOARE: GRI - CONDUCTOARE COLORATE DISTINCT: DA - ROLA: DA - LUNGIME (METRI): 305 - MATERIAL CONDUCTOR: CUPRU - TIP IZOLATIE: PVC - DIAMETRU EXTERIOR (mm): 5.1 - DIAMETRU CONDUCTOR (mm): 0.495 - ECRANARE / PROTECTIE: UTP - GAMA TEMPERATURI (°C): -15 - +80 - REZISTENTA LA 20°C (ohm) / Km: 93.8 - CAPACITATE (pF) / metru: 56 - IMPEDANTA (ohm): 100 ±15 - SPECIFICATII TEHNICE: - CONSTRUCTII CABLURI FTP CAT5E PVC - Conductor - 0,50 mm solid cupru cupru recoacere (puritate 99,99%) - Izolatie - Polietilena solida - Culoare - alb / albastru, alb / portocaliu, alb / verde, alb / maro - Core / perechi - 8/4 - Scurgeti firul - 24AWG cupru concentrat - Scut - Banda poliester + folie de aluminiu - Jacheta exterioara - 5.1 A ± 0.2 compus PVC NPI - PROPRIETATI MECANICE - Elongatie - Min.300% - Interval de temperatura - -15 pana la + 80 °C - Rezistenta la tractiune - Min. 1.68 kg / mm2 - PROPRIETATI ELECTRICE (la 20 ° C) - Rezistenta conductorului - Max. 9,38 Ω / 100m - Rezistenta dezechilibru - Max. 2,5% - Rezistenta izolarii - Min. 5000MΩ / KM - Capacitate reciproca - Max. 5600pF / 100m - Impedanta - 100 +/- 5 Ω - Tensiunea de testare - 1600V - Viteza de propagare - 65%" - 15 bucati "CASTI AUDIO CALL CENTER - Tip Call center - Tehnologie Cu fir - Frecventa de raspuns (Hz) 42 - 17000 - Conectare 2 x Jack 3.5 mm - Utilizare Multimedia - Impedanta 32 Ohm - Microfon Da - Lungime cablu (m) 2 - Greutate 55 g - Altele Sensibilitate: 95 dB - Impedanta microfon: 2 kOhmi"
