

## **Hidrant suprateran DN80 PN10 2B JAFAR POLONIA omologat IGSU**

I.D.: 93901648

---

Data publicarii	28.02.24	Coduri CPV	44482200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.688,00 RON - 1.688,00 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: Hidrantul de suprafata DN 80 se executa cu 2 iesiri tip B storz rapid culoare rosu. DESCRIEREA PRODUSULUI: • Protectie la inghet prin golire completa dupa inchiderea hidrantului • Tija din otel inoxidabil cu filet roluit • Ventil de etansare vulcanizat complet cu cauciuc EPDM • Deschidere partiala < 3 rotatii; deschidere completa dupa 8 rotatii • Moment de actionare la deschiderea hidrantului 80 Nm • Moment de actionare la inchiderea hidrantului 250 Nm • Toate partile componente sunt protejate impotriva coroziunii • Coloana din fonta ductila • Acoperire cu pulbere epoxidica rezistenta la UV cu grosime de minim 250 microni conform PN-EN ISO 12944-5:2009 • Rezistent la solutiile de dezinfectare (recomandat solutie de NaOCl) • Flansa conform PN - EN 1092-2:1999 (DIN 2501) presiune Pn10 - PN16 • 2 iesiri tip B 75 conform DIN 14318 • Cheie de actionare conform PN - 89/M - 74088 • Presiune de lucru PN16 • Produs conform PN-EN 1074-1; 6:2002 si PN - EN 14384:2009 TYPE C • Marcare produs conform PN-EN-19:2005; PN-EN-1074:2002 Testarea produsului se face conf. PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-2:2002; PN-EN 12266-1:2012 Etansare: 1,1 xPN Rezistenta: 1,5 x PN Moment de actionare Utilizare Hidrantii se monteaza prin intermediul cotului cu picior, pe retelele de distributie a apei cu presiunea nominala de max. 16 bari. Racordarea hidrantilor se face dupa cum urmeaza: la hidrantul de suprafata se racordeaza furtunile de refulare sau motopompele unitatilor de pompieri, pentru alimentarea c

---