

**Vopsea siliconica interior/exterior, Ceresit CT 48, alba, 15 L**

I.D.: 81557370

Data publicarii	11.04.23	Coduri CPV	44810000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	893,06 RON - 893,06 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Vopsea siliconica Ceresit CT 48 se foloseste la vopsirea fatadelor, a constructiilor din beton si a interioarelor. Se poate aplica pe suprafetele minerale (beton, tencuieli din ciment, tencuieli din ciment si oxid de calciu si tencuieli pe baza de oxid de calciu) care nu au mai fost vopsite niciodata. Aceasta vopsea poate fi folosita pentru vopsirea ulterioara a tencuielilor minerale Ceresit: CT 35, CT 36 si CT 137, a tencuielilor acrilice Ceresit: CT 60, CT 63, CT 64, a tencuielilor silicatice Ceresit: CT 72, CT 73, precum si a tencuielilor siliconice Ceresit: CT 74, CT 75 aplicate pe tencuiala traditionala si in cadrul sistemelor Ceresit Ceretherm cu polistiren sau cu vata mineral. Avantajele produsului: disponibila in 211 culori permeabila la vaporii rezistenta la murdarie rezistenta la actiunea razelor UV rezistenta la conditiile atmosferice rezistenta la coroziunea biologica (ciuperci, mucegai, alge) usor de utilizat Mod de aplicare: Inainte de aplicarea vopselei, continutul galetii se va amesteca cu atentie timp de 2 minute cu ajutorul unui mixer de amestecat vopsea. De obicei, este suficient sa aplicati doua straturi de vopsea. Intre aplicarea a doua straturi ar trebui sa se lase pauze tehnologice de cel putin 12 pana la 24 de ore. Se va aplica cu ajutorul unei bidinele, a unei role sau a unui pulverizator. Este important sa aplicati vopseaua uniform. Daca este nevoie, puteti adauga apa in proportie de maximum 5%, amestecand apoi cu gr
