

Echipamente supraveghere video

I.D.: 16882395

Data publicarii	27.12.16	Coduri CPV	35125300-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.12.16	Pretul estimativ:	12.265,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: 6 buc-cam supravegh de inter IP wireless,HD cu 960P compresie H.264/MJPEG min 11 leduri IR lentila Incorp verifocala min 2.8 sau mai putin.Cam sa poata fi controlata prin CMS sau alte softuri open source,sa nu fie codata pe un sistem proprietar.Funct de detec la miscare,alerta prin mail si transm a imagin prinFTP.Softul proprietar cam sa suporte video mask si detect a unei zone speciale.Softul cam sa suporte acces din browsere standard:Google,Firefox,Safari,exclus InternetExplorer.FunctieP2P sa accepte plugplay prin vizualiz pe tel mobil-iPhone si Android cu soft proprietar cam cu server care faciliteaza conexiunea in EU sau ROM.Sa aibe posib de a inregistra pe card micro sd de minim 128gb sau mai mult,de preferat 256gb.Cam trebuie sa fie compat cu standardul de NVR ONVIF.SO de preferat Linux,sa contina soft separat instalabil pe SO Windows care sa poata vizualiza si controla pt min 12 camere, posibilitate de rotire in plan orizontal 260° si in plan vertical 85°.Sa inregistreze audio cu microfon incorporat.Sa aibe functie de rotire a cam ca la un click sa faca rotatie complecta nu doar pas cu pas cum sunt majoritatea.Functie de inregistrare la miscare pe softul camerei. 6 buc-Card micro SD:64Gb SDXC clasa 10 8 buc-Camera supraveghere exterior Cam ip bulet 2Mp,1920x1080 cu onvif,ir peste 15m si posib de a dezactiva IR din soft,sensibilitate AN 0.003lux/0.15 color fara IR pornit,cu IR 0lux,sa poata fi vizualizat cu STW WebViewer,lentila 3.6mm,30fps in toate rez,slot de microsd intern,PoE-IEEE802.3af,Clasa2 50V,True DayNight,BLC,SSDR,inreg locala video-audio,temp de operare intre -30~+55 grade C,sa includa softul ipolis,controlul balansului de alb prin ATW,OSD permanent pe inreg cu min 15 caract si DWDR. 10 buc-Baterii microfon alcalina 9V,6LR61,bulk 1 buc-Hard disk 4TB,5900rpm,64MB cache,SATA III 8 buc-Injector PoE Adapter48V(0.5A) Input 100-240 V~50/60Hz max0.75A(0.75A) Output 48V 0.5 A, Gigabit LAN Port 2 buc-Dispozitiv wireless outdoor 5 Ghz,rata de transfer max de 150 Mbit/s,cu o banda de frecv cuprinsa între val 4.9-5.9GHz.Re?eaua standard a acestui produs este de tip IEEE 802.3af,având o mem volatila de 8Megabites ?i o mem interna de 32Megabites,procesor încorporat ?i o certif FCC, CE ?i RoHS.Niv de câ?tig al antenei de max 16dBi,iar cantitatea de energie consumata de acest model este de 8W.Produsul sa aiba o tensiune de intrare de 24V ?i un suport Power over Ethernet(PoE). Ethernet LAN rata de transfer de date 10,100Mbit/s Retea standard IEEE 802.3u Procesor încorporat Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi 2 8 buc-Ansamblu antena/acces point,Banda de frecventa 5GHz, Nivelul de câstig a antenei (max)16dBi,Polarizare Dual polarization,MontajWall,Conformitate RoHS Da,Certificare FCC,IC,CE,Cerinte de energie 24V,Consum de energie 500mA,Interval de temp de functionare(T-T)-40 -70°C,Interval relativ operat de umiditate 5-95%,Largime 140mm,Adâncime140mm,Înaltime54mm,Greutate320g 1 buc-Cablu retea utp cat5 solid U/UTP 305m
