



## Mufa PP 110

I.D.: 45203505

---

Data publicarii	17.03.20	Coduri CPV	44115200-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	8,40 RON - 8,40 RON
-------------------	---------------------

Descriere: Mufa dubla PP HTMM are diametrul nominal de 110 mm si lungimea de 150 mm, fiind utilizata pentru imbinarea tevilor PP, cu rol in asigurarea continuitatii. Mufa cu inel permite demontarea facila, iar imbinarea se realizeaza prin etansarea cu inelele de cauciuc elastomerice. Utilizare: - pentru instalatii interioare de scurgere - ape menajere si industriale; - pentru instalatii de ventilatie; - pentru retele de canalizari interioare, ape pluviale, meteorice, in constructii civile si industriale cu mai mult de 5 nivale. Avantaje la montaj: - rapiditate si usurinta; - posibilitatea punerii in functiune a instalatiei imediat dupa finalizarea montajului; - posibilitatea inlocuirii anumitor parti din sistem in cazul unor defectiuni. Imbinarea tevilor si a fittingurilor in retele se realizeaza simplu si rapid prin intermediul mufelor cu inele elastomerice, montajul realizandu-se in urmatoarele etape: 1. Se verifica perpendicularitatea taierii pe axul tevii, precum si calitatea sanfrenarii. 2. Se curata cu grija partile de asamblat (garnitura, teava si fitting) de impuritati abrazive. 3. Inelul de cauciuc se introduce automat in mufa tevii cu partea in forma de "V" spre interiorul tevi. 4. Se lubrifica capatul tevii / fittingului pe intreaga circumferinta. Elementele se imbina prin impingerea longitudinala. Instalatia astfel realizata se va fixa cu coliere imediat sub mufa.

Informatii suplimentare: densitate - 1.4-1.5 g/cm<sup>3</sup>; coeficient de dilatare termica liniara - 0.06-0.08

---