

Rola furtun oxigen 8x15/50m

I.D.: 98694477

Data publicarii	12.06.24	Coduri CPV	44165100-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 397,00 RON - 397,00 RON

Descriere: Furtun oxigen 8 x 15 mm rola 50m Furtun oxigen pentru sudare si taiere oxiacetilenica. Furtunul se compune din 3 straturi: un strat interior de culoare neagra, din cauciuc negru, rezistent la oxigen si acetilena; un strat de armare din insertie textila sintetica de inalta tensiune; un strat din cauciuc exterior, rezistent la abraziune, intemperii si flacara. Fiecare furtun este marcat pe lungime cu standardul ISO 3821, presiunea de lucru (Mega Pascal și bar), diametrul interior (in mm) si anul de productie (ultimele doua cifre) Avertisment! ISO 3821 (EN559) nu ia in considerare expirarea furtunului de cauciuc pentru uz industrial, deoarece este imposibil sa se defineasca durabilitatea in timp in raport cu diferitele conditii de utilizare. Cu toate acestea, este recomandabil sa inlocuiti furtunul la fiecare 3 ani in conditii severe si la fiecare 5 ani pentru alte conditii, chiar daca aparent furtunul este in stare buna Diametru interior 8 mm Diametru exterior 15 mm Presiune maxima de utilizare WP 2Mpa (20bar) Presiune de spargere 60 Bar Temperatura utilizare -30°C/+80°C Lungime rola intreaga 100 ml Greutate/ ml: 0.245Kg Norma ISO 3821
