



Congelator cu interior protejat impotriva exploziilor, 310 l.

I.D.: 62994091

Data publicarii	12.11.21	Coduri CPV	39711110-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.639,00 RON - 6.639,00 RON

Descriere: Temperatura -9 °C la -30 °C, Capacitate 310 l, Agent de racire R 600a, Interfata PCRS485, Dimensiuni interioare (L*I*h) 420*400*1587 mm, Dimensiuni exterioare (L*I*h), 600*615*1840 mm, Alimentare 220 V, 50 Hz, Consum 1.309 kWh / 24 ore, Greutate 87 kg, Garantie 12 luni. Sistem electronic Comfort Temperatura poate fi setata precis prin sistemul electronic Comfort de precizie cu afi sarea digitala a temperaturii. Starile de functionare ale aparatoselor sunt afi sate prin simboluri. Pentru asigurarea igienei in laborator sistemul electronic este montat coplanar si este prevazut cu o tastatura infoliata. Sisteme de alarma integrate Sistemele optice si acustice de alarma va vor avertiza in cazul abaterilor de temperatura nedorite sau in cazul usii deschise. Toti parametrii de alarma pot fi setati individual. Astfel intarzirea alarmei poate fi setata individual de la 1 pana la 5 minute de la deschiderea usii. In plus, paratele de laborator cu sistem electronic Comfort dispun de o alarma pentru pana de curent cat si pentru defectarea senzorului. Memorie de date integrata Sistemul electronic Comfort dispune de o memorie de date integrata, care documenteaza temperaturile interioare maxime si minime, cat si ultimele trei evenimente de alarma de temperatura si de pana de curent cu data, ora si durata. Aceste date pot fi citite de pe afisaj.