

electrostivuator nou in 4 roti, marca YALE, model ERP20VF

I.D.: 46953144

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.06.20 | Coduri CPV | 42418000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 122.070,00 RON - 122.070,00 RON

Descriere: Capacitate nominala de ridicare (kg) / Centru de greutate (mm) 2000 / 500 Capacitate reziduala de ridicare la inaltimea maxima (kg) / Centru de greutate (mm) 1770 / 500 Capacitate reziduala de ridicare la inaltimea maxima (kg) / Centru de greutate (mm) 1630 / 600 Masa proprie 3386 kg Catarg Triplex 3FFL, cu ridicare libera - free lift H3 - inaltimea utila de ridicare (mm) 4900 H1 - inaltimea catargului strans (minima) (mm) 2130 H2 - inaltimea libera de ridicare (free-lift) (mm) 1555 H4 - inaltimea maxima a catargului extins fara grilaj de protectie (mm) 4655 Inclinare catarg fata / spate 5 o / 5 o L - lungimea furcilor 1200 Dimensiuni H6 - inaltimea cadrului de protectie (mm) 2070 L - lungimea utilajului fara furci (mm) 2083 B1 - latime maxima (mm) 1116 Wa - raza de giratie (mm) 1762 Ast - latimea coridorului de lucru 1000 long X 1200 (mm) 3413 Ast - latimea coridorului de lucru 800 wide X 1200 (mm) 3535 Performante Viteza de deplasare (cu/fara sarcina) (km / h) 16 /16 Viteza de ridicare (cu/fara sarcina) (m / s) 0,40/0,58 Viteza de coborare (cu/fara sarcina) (m / s) 0,47/0,40 Panta maxima de lucru (cu/fara sarcina) 9/15 % Garda la sol - m1/m2 (mm) 70 /100 Propulsie Tip motor Electric Motor electric de deplasare (kw) 10 (2 x 5.0) Motor electric de ridicare (kw) 12 Baterie tractiune Midac cu sistem de umplere centralizata (V/Ah) 48 / 750 Redresor - decuplare automata (V/A) 48 / 140 Roti Nr roti 4 Anvelope pline superelastice fata 200 x 50 - 10 Anvelope pline su
