

AUTOMĂTURĂTOARE STRADALĂ - produs second hand

I.D.: 57166036

Documente participare:

- Documentatie atribuire Automaturatoare stradalasemnat.pdf

Data publicarii	21.05.21	Coduri CPV	34921100-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.05.21	Pretul estimativ:	130.000,00 RON - 130.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contractul presupune achiziția unei automăturătoare stradale second hand, destinată salubrității căilor publice (măturat mecanizat). Automăturătoarea stradală va trebui să îndeplinească condițiile de fiabilitate, securitate, confort. Cantitatea necesară: 1 (una) bucată. Descrierea produsului- Specificatii tehnice minime: Stare: second hand An fabricație: minim 2013 Nr. ore funcționare: maxim 7.000 ore, din care maxim 4000 ore de măturat efectiv Tracțiune: 4x2 sau 4x4 Motor : diesel Capacitate cilindrică : maxim 2.500 cm³ Sarcină maximă autorizată: maxim 5.000 kg Cabină: prevăzută cu 2 locuri Monitorizare video: prevăzută cu cameră video spate cu monitor color în cabină Suspensie: pe arcuri parabolice Nivel poluare: min. Euro 5 Cutie viteze: hidromată Direcție hidraulică: pe patru roți Geamuri: prevăzută cu geamuri electrice Accesorii: girofar galben, proiectoare ceață față și spate, lampă marșarier Aer condiționat: prevăzută cu aer condiționat Înmatriculare: automăturătoarea stradală va fi înmatriculată în România sau va deține toate documentele necesare pentru înmatriculare/înregistrare în circulație. Posibilitate atașare echipamente pentru dezăpezire (lamă, sărăriță). Sistem stropire: sistem de stropire prevăzut cu rezervor de apă. Automăturătoarea va fi prevăzută cu pompă de înaltă presiune pentru spălare manuală (cu pistol și furtun). Sistem măturare: a) prevăzut cu două perii frontale și sistem de aspirare; b) cel puțin una din perii va fi prevăzută cu sistem de reglare a unghiului de măturare din cabină; c) lățime de lucru: minim 2 m; Capacitate cuvă/buncăr depozitare: 2-3 mc. Punți/axe viratoare: față și spate, cu posibilitate de blocare a axei viratoare spate.
