
Furnizare AFN ADEZIV FLEXIBIL INT. EXT. 25 KG

I.D.: 45986793

Data publicarii	26.04.20	Coduri CPV	24911200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 37,07 RON - 37,07 RON

Descriere: Adezivul flexibil Adeplast AF-N este utilizat in cazul placarilor ceramice (gresie si faianta), cu utilizare in interior si exterior, expuse la temperaturi intre -25°C si + 80°C in medii umede sau uscate. Produsul se recomanda si in cazul pardoselii incalzite. Adezivul se recomanda a se aplica pe suporturi minerale cu sau fara absorbtie, tencuiala ciment si var ciment, BCA, beton, sape pe baza de ciment, gresie si faianta veche. Acesta are rezistenta ridicata, aderența usoara si flexibilitate ridicata. Consumul estimat este cuprins intre 3 si 4 kg / m2, in functie de natura suportului si de dimensiunea placilor. Suprafata suport trebuie sa fie rezistenta, curata, uscata, fara fisuri sau crapaturi. Suprafata suportului trebuie spalata si degresata cu minim 4 ore inaintea aplicarii placilor. Amestecul se realizeaza prin omogenizarea a 25 kg AF-N cu 6 - 6.5 L apa. Timpul deschis pentru lipire este cuprins intre 20 si 25 minute. Se recomanda ca rostuirea sa se realizeze dupa minim 24 ore de la aplicarea placilor. Orice lucrari ulterioare pe suprafata placata se vor face dupa minim 72 ore. Adezivul AF-N de la Adeplast este ambalat in sac de hartie de 25 kg.
