

Ventilator centrifugal ELICENT IC 100 M , Monofazic, Fabricatie Italia, Debit 430 mc/h

I.D.: 43112776

Data publicarii	13.02.20	Coduri CPV	42522000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 824,00 RON - 824,00 RON

Descriere: Utilizare: Aplicare in medii industriale mici, cum ar fi: fabrici, ateliere de lucru, masini, hote de sudura etc. Caracteristicile constructive ale ventilatoarelor din seria IC presupun ca acestea sa fie intotdeauna conectate la tubulatura sau la sisteme de ventilatie (amortizoare), care, prin rezistenta lor limiteaza puterea de absorbtie a motorului pana cand acesta ajunge la valorile indicate pe eticheta. Aerul de admisie nu ar trebui sa fie cu mult praf sau coroziune
Caracteristici principale: Ventilator centrifugal de tubulatura Potrivit pentru o temperatura a aerului de 80 gr.C. Echilibrare statica sau dinamica in conformitate cu ISO 1940 Orientare reglabila in 8 pozitii Orientare standard LG 270 grade Certificare CE Caracteristici constructive: Rotor din otel galvanizat cu paletele orientate inainte; Randament ridicat; Racord de aspiratie in dotare (neasamblat); Motor asincron monofazat potrivit pentru functionare in continuu ; Motor cu rulmenti cu bile, dimensiuni standard UNELMEC; Grad de protectie IP44; Carcasa din otel presat vopsit cu pulbere epoxidica A : 0.36 Numar de viteze :1 Diametru elice (cm): 10 Diametru (mm): 100 Numar poli : 2 P max(mm H₂O_Pa):34 Greutate (kg): 4 Debit de aer maxim (mc/h):430 IP 44 W 50 Nivel de zgomot maxim dB(A): 59 Temperatura maxima de functionare (gr C):80 Clasa de izolare B Tip De tubulatura Marca produs ELICENT Culoare Gri Serie IC Sursa V-Hz-Ph Monofazic PREZENTA TINE LOC DECOMANDA FERMA
