

Scaun stadion

I.D.: 84668792

Data publicarii	13.07.23	Coduri CPV	39113000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.260,00 RON - 8.260,00 RON

Descriere: CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU SCAUN STADION cu tratament UV si ignifugare (FR). Monobloc, scaun cu carcasă autoportantă, turnat prin injecție în copolimer de înaltă calitate produs din polipropilenă. în conformitate cu standardele ISO 9001, cu tratament UV si ignifugare (FR) Spătarul este întărit cu perete dublu pentru a preveni ruperea in caz de vandalism. Proiectat si construit pentru a preveni acumularea murdăriei în interiorul scaunului, curățare ușoară și drenaj central. Partea din față a muchiei frontale curbate. Baza și punctele de ancorare sunt întărite cu nervuri adiționale. Ergonomic. Suprafața lucioasă. Curățare ușoară. Dimensiuni: Lățime 42 cm, înălțime 34 cm, adâncime 44 cm. Greutate: 1,50 kg Asamblare În 3 puncte spre gradena sau prin baza metalică. Suplimentar Ultra violet 915 (UV), potrivit pentru rezistența în aer liber Rezistentă la flacără (FR), în conformitate cu standardele V2 sau Class1, FIFA / UEFA (opțional). Teste la care sunt supuse produsele (functie de necesitati si caracteristici) Test de încărcare statică și spate EN 12727. Încercare statică de sarcină orizontală EN 12727. Verificare durabilă orizontală înainte EN 12727. Verificare statică verticală a sarcinii EN 12727. Test de impact pe scaun EN 12727. Test de impact din spate EN 12727. Test de durabilitate a șasiului și spatelui (100.000 de cicluri) EN 12727. Test de rezistență la marginea anterioară a anvelopei (100.000 de cicluri) EN 12727. Light resistance ISO4892-2 - test de r
