

Achizitionare uleiuri II

I.D.: 23315506

Data publicarii	20.10.17	Coduri CPV	09211100-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.10.17	Pretul estimativ:	4.750,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Furnizarea, respectiv achizitionarea de catre U.M. 01144 Roman, jud. Neamt, cu livrare la U.M. 01178, str. Caracal nr. 148, loc. Craiova, jud. Dolj a urmatoarelor produse: 6. Ulei compresor A.C. WAECO (-Clasa de viscozitate: SAE; -Standarde: ISO 170; -Vâscozitatea cinematica la 100 °C, mm²/s : 16,5; -Vâscozitatea cinematica la 40 °C, mm²/s : 175; -- Punctul de inflamabilitate, min °C: 271; -Punctul de curgere, max °C:-27; - Indice de vâscozitate, min.: 93) = 5 litri; 7. Ulei motor URANIA LD 7 (Clasa de viscozitate: 15W40; -Nivel de performanta: API CI-4; - Densitate la +20 , g/cm³: 0,8725; - Vîscozitate cinematica la 1000C, mm²/s 15,1....16,00; -Punct de inflamabilitate o C 232; -Punct de curgere o C maxim - 36; -Cenusa sulfat, % 0,97; - Cifra de bazicitatetotala, mg.KOH/g 9,75) = 40 litri; 8. ULEI TUTELA GI/E pentru transmisie automata (Clasa de viscozitate: ATF DEXRON III; -Nivel de performanta: ALLISON C4, MAN 339 TYPE Z2 si V2; - Densitate la +15 , g/cm³: 0,840; - Vîscozitate cinematica la 1000C, mm²/s 7,6....7,8; - Punct de inflamabilitate o C 215; -Punct de curgere o C maxim - 48) = 30 litri; 9. Ulei TUTELA W90/M-DA pentru separator-transfer (Clasa de viscozitate: SAE 80W90; -Nivel de performanta: MIL-L-2105 D; -Densitate la +15 , g/cm³: 0,897; -Vîscozitate cinematica la 1000C, mm²/s 14,5....14,8; -Punct de inflamabilitate o C 200; -Punct de curgere o C maxim - 27) = 8 litri; 10. ULEI TUTELA W140/M-DA pentru puncti (Clasa de viscozitate: SAE 85W140; -Nivel de performanta: API GL 5; -Densitate la +15 , g/cm³: 0,910; -Vîscozitate cinematica la 1000C, mm²/s 25,5....25,8; -punct de inflamabilitate o C 220; -punct de curgere o C maxim - 21) = 65 litri; 11. ULEI MOTOR SAE 10W-40 (StandardeAPI CI-4 Densitate la +15°C 0,860....0,870 g/cm³ Vâscozitatea cinematica la 100 °C 12,9....13,1 mm²/s Punctul de inflamabilitate, min. o C 226 Punctul de curgere, max. o C - 42 Volatilitate Noack max.12; Garantie: 3 ani de la livrare (în depozitare conf.STAS 4225)- pentru motoare pe benzina) = 80 litri;
