

AUTOCLAV VERTICAL RAYPA AES-75

I.D.: 59099092

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.07.21 | Coduri CPV | 33191110-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 44.900,00 RON - 44.900,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Caracteristici Camera de sterilizare din oțel inoxidabil AISI-316L. Carcasă externă din oțel inoxidabil AISI-304. Echipament controlat de microprocesor digital PID, cu 4 programe predefinite și 6 programe editabile, reglabile în funcție de timp, temperatură și tipul de ciclu (solide sau lichide). Ecran LCD alfanumeric care arată parametrii de sterilizare, alerte și erori. Buton de eliberare manuală a aburului. Supapă de scurgere manuală. Umplerea manuală a camerei de sterilizare cu apă. Grilă de protecție pentru elementul de încălzire. Interval de timp al ciclului: 1-250 minute. Avantaje Mod Agar (40-80 ° C) și programe pentru lichide. Sonda cardiacă opțională. Admisie opțională în cameră pentru o sondă de validare externă. Pornire automată programabilă (24 ore). Conexiune la PC. Port RS-232 pentru conectare la computer sau imprimantă. Software de control opțional. Imprimante integrate sau externe opționale . Siguranță Supapă de siguranță și termostat. Sistem hidraulic de blocare a capacului în timp ce există presiune pozitivă în cameră. Deschideți senzorul capacului. Caracteristici tehnice: MODEL AES-75 Volum camera total / util 79/75 L Dimensiuni utile ale camerei Ø x H 400 x 600 mm Dimensiuni exterioare L x D x H 610 x 700 x 1185 mm Temperatura 100-134 °C Presiune maxima 2,1 Barg Putere 3200 W Greutate bruta 115 Kg Alimentare 230 V Frecventa 50/60 Hz Descriere de configuratie si de pret: AES-75 Autoclav vertical 75L IT Imprimanta inco
