

## Scanner Canon imageFORMULA DR-M160II

I.D.: 34623138

---

Data publicarii	18.03.19	Coduri CPV	38520000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 20.293,00 RON - 20.293,00 RON

---

Descriere: Tip Scanner A4 de birou cu alimentare coli de hârtie Unitate de scanare cu senzor Senzor CMOS CIS cu 1 linie Rezoluție optică 600 dpi Sursă de lumină LED RGB Partea de scanare Față/Verso/Duplex Interfață High Speed USB 2.0 Dimensiuni (lxAxH) Cu tava închisă: 280 (l) x 172 (A) x 178 (H) mm Tavă deschisă: 280 (W) x 606 (D) x 366,4 (H) mm Greutate Aprox. 3,2 kg Cerințe de alimentare 100 - 240 V c.a. (50/60 Hz) Consum energie Scanare 27 W sau mai puțin, mod inactiv 1,8 W sau mai puțin, oprit mai puțin de 0,5 W Mediu de funcționare 10 - 32,5 °C (50 - 90,5 ° F), umiditate relativă 20 - 80% RH Conformitate cu exigențele de mediu RoHS și ENERGY STAR SPECIFICATII SCANARE Alb-negru 60 ppm/120 ipm Color 60 ppm/120 ipm Rezoluție de scanare 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Mod de ieșire Alb-negru/Remediere defecțiuni/Advanced Text Enhancement (numai Windows), Advanced Text Enhancement II, tonuri de gri pe 8 biți (256 de niveluri), Color pe 24 de biți Regim zilnic sugerat Aprox. 7.000 de scanări/zi SPECIFICATII DOCUMENT Lățime 50,8 - 216 mm Lungime 54 - 356 mm Grosime 27 - 209 g/m<sup>2</sup> (0,04 - 0,25 mm) Mod document lung 3000 mm max. (selectabil în panoul de control MS Windows) Scanarea cardurilor Lățime: 53,9 mm, lungime: 85,5 mm, grosime: 0,76 mm (se acceptă cardurile în relief) Separarea hârtiei Metodă de avans cu întârziere Capacitate alimentator 60 de coli (80 g/m<sup>2</sup>), conform speciificațiilor anexate. Garantie 12 luni

---