

Aer conditionat portabil Trotec PAC 3500

I.D.: 99926936

Data publicarii 11.07.24 Coduri CPV 39717200-3 34312500-2

Pretul estimativ: 1.779,83 RON - 1.779,83 RON

Descriere: Aparatul de aer condiționat PAC 3500 răcește nu doar aerul din încăperea, el lucrează suplimentar și ca un dezumidificator puternic. Astfel se evită pereții umezi, mirosurile grele, rugina, condensul și apariția mușcăiului. Gata imediat de utilizare Capacitate mare de răcire Direcție reglabilă de suflare a aerului Trepte de ventilație la alegere Telecomandă cu infraroșu Funcțiune de temporizator programabilă 24 de ore, pentru timpul de pornire și oprire Electronică de deservire cu afișaj digital Filtru de aer demontabil PRODUSUL FUNTIONEAZA CU FURTUNUL DE EVACUARE CALDURA CARE ESTE INCLUS IN PACHET RECOMANDARE: Pentru fixarea furtunului de evacuare (pe geam) dar si pentru impiedicarea patrunderii insectelor si a caldurii este recomandat ELEMENTUL DE ETANSARE AIRLOCK100 Date tehnice: Tip: aparat de climatizare local - aparat monobloc Clasa de eficiență energetică: A Capacitate de răcire (kW/Btu): 3,5 / 12.000 Potrivit pentru încăperi de până la ca.: 45 m²/ 115 m³ Condiții de mediu: 16 - 35 °C Debit de aer max.: 440 m³/h Capacitate de dezumidificare max.: 3 l/h Trepte ventilator: 3 Tensiune racord: 220-240 V / 50 Hz Putere consumată max.: 1,4 kW Consum de curent/siguranță locală: 6,1 A / 10 A Agent frigorigen: R290 Cantitate agent frigorigen: 300g Nivel sonor treapta 1/2/3 (distanță 1 m): 51 / 52 / 54 dB(A) Nivel sonor conform EN ISO 3745:2012: 65 dB(A) Dimensiuni L x l x H: 435 x 388 x 770 mm Greutate: 32,5 kg Furtun evacuare aer: 1,2 m / Ø 150 mm