

Scut antiglont cu vizor nivel III

I.D.: 50166627

Data publicarii	29.09.20	Coduri CPV	35220000-2 35200000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 9.775,00 RON - 9.775,00 RON

Descriere: 1.Destinație Va asigura protecția balistică a personalului operativ din I.J.J. Satu Mare, cu misiuni de intervenție împotriva atacului cu arme de foc. 2.Descriere - Scutul propriu-zis; - Vizor; - Sistem de prindere. 3.Caracteristici tehnice 1.Scut -Nivel de protecție: 3 conform NIJ Standard 0101.03-SUA sau SR8 (conf. STP-M 40202-99) cal. 7,62x54 mm API/860m/s±10m/s/distanța 15m.; -Material de bază utilizat: blindaj compozit rigid de țesături din fibre aramidice liate cu rășini și mozaic din plăcuțe ceramice; -Mărime: medie; -Lățime: 500 mm.; -Lungime: 800 mm.; -Forma: plană; -Model: portabil cu mâner și ham de susținere pe umeri; -Scutul să fie inseriat (combinația numerică din care să rezulte seria propriu-zisă a produsului și anul de fabricație; ex.: 011/2020); -Materialele din care se confecționează scutul să asigure acestuia rezistența la acțiunea substanțelor chimice, a produselor petroliere și a focului, precum și a condițiilor meteorologice, în intervalul de temperatură de la -30°C la +50°C; 2. Vizorul -Amplasat la partea superioară și realizat din multistrat de sticlă specială și policarbonat stratificat; -Nivel de protecție: 3 conform NIJ Standard 0101.03-SUA sau SR8 (conf. STP-M 40202-99); 3. Sistem de prindere Ergonomic format din mâner și ham de susținere pe umeri. 4. Masa scutului (kg.) 22±2 kg. 5.Temperatura ambiantă de lucru -30°C ÷ +50°C 6.Temperatura de depozitare -40°C ÷ +50°C 7.Umiditatea atmosferică relativă 85% la +20°C 8.Culoare s
