

container dublu tip hol

I.D.: 83852425

Data publicarii	20.06.23	Coduri CPV	44619000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	42.000,00 RON - 42.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Fiecare container va fi executat astfel: 1. Podea: a) Cadrul profile speciale, de 2.0 mm grosime, zincate si profilate la rece DX51D vopsit electrostatic culoare gri antracit RAL 7016; b) Podeaua inferioara: tabla zincata cutata, grosime 0.5 mm DX51D , traverse de sustinere podea din profile speciale tip omega din tabla zincata cutata de 2mm prinse de cadrul podelei prin sudura; c) Dusumeaua: OSB 18 mm/Tego conf. Standard EN 310:1996, finisat cu linoleu trafic intens; rezistenta portanta: 400 Kg/mp, sarcina statica uniform distribuita. 2. Acoperis: a) Cadrul din profile speciale - de 2,0 mm grosime, zincate, profilate la rece DX51D ; b) Partea superioara (exterior) - tabla zincata dublu faltuita, 0,5 grosime DX51D , folie anticondens EN 13859-1:2010, profile tabla zincata 2mm tip U in combinatie cu profile speciale tip C; rezistenta portanta: 250 Kg/mp, sarcina statica uniform distribuita; c) Izolatie - vata minerala norma C1, de 100 mm grosime, gradul de rezistenta la incendiu A1 ODE Lunaflex R115-5+5; d) Partea inferioara (interior) - Lambriu PVC Ral 9002 sau lambriu tabla vopsita electrostatic RAL 9002. 3. Stalpi din profile speciale: a) Din otel de 2.2 mm grosime, profilate la rece si zincate DX51D b) Profile metalice special executate din otel ,astfel profilate incat formeaza un un jgheab de colectare a apei pluviale care condusa prin stalpii containerlor cu tevi fi 50 4. Pereti: a) Peretii exteriori: panouri din spuma poliuretana completa omogena de 40 mm grosime
