

## achizitie multifunctional 4 bucati

I.D.: 3247586

---

Data publicarii	23.07.14	Coduri CPV	30232000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.07.14	Pretul estimativ:	8.064,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Caiet de sarcini achizitie multifunctional 4 bucati Intocmit de: Sorin Tanase Specifica?ii  
Format: A4 Functii disponibile: Fax, All in one Tehnologie: Laser Mod tiparire: Monocrom  
Duplex: Da ADF:Da Interfata: Retea, USB Volum recomandat: gt; 8000 copii/luna Capacitate hartie Tray 1: 250 coli de 80g; Tava multifunctionala: 100 coli de 80g; RADF: 50 coli de 80g  
Capacitate tava optionala: 530 coli de 80g Capacitate maxima 880 coli de 80g Formate medii printare: Tava 1: A4, A5, B5, A6; Tava 2: A4, A5, B5; Tava multifunctionala: A4, A5, B5, A6, Plicuri (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Alte dimensiuni (pana la 1321mm lungime inclusive afise); Duplex: A4, B5; RADF: A4, B5, A5, A6 (Simplex) Greutate hartie Tavile 1/2: 60 pana la 120g; Tava multifunctionala: 60 pana la 160g; Duplex: 60 pana la 120g; RADF: 60 pana la 105g Duplex Standard Listare Cu fata in jos: 150 coli de 80g Copiator Viteza de copiere alb/negru: 40 cpm Zoom: 25 - 400 % Rezolutie: 600 x 600 dpi Functii copiator: Copiere multipla : 1 - 99 pagini Timp imprimare prima pagina: mai putin de 10 sec  
Imprimanta Viteza de printare alb/negru: 40 ppm Limbaj imprimanta: PCL 6, PCL 5e Emulare PostScript 3 Rezolutie printare: 600 x 600 dpi Scanner Rezolutie scanner: 600 dpi Functii scanner: Scanare catre FTP, Scan-to-HTTP, Scanare catre USB, Scanare catre E-mail, Scanare catre TWAIN, Scanare catre CIFS Viteza de scanare: Pana la 10 ppm color, pana la 37.5 ppm alb-negru. Adancime de culoare: intrare 48-biti, iesire 24 biti. Nr. documente de intrare: 50 pagini intoarcere automata a paginilor (RADF), flatbed scanner Contrast: 7 nivele Format scanare: M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF din Actkey Utility) Adrese memorate: LDAP, 100 adrese de E-mail, 20 grupuri de adrese. Scanare catre: FTP, memorie USB, E-mail, TWAIN, CIFS si Scanare catre aplicatii si Fax din Actkey Utility Fax Viteza transmisie fax: ITU-T G3(Super G3) pana la 33.6kbps, pana la 2 seconds/page Transmisie: 100 locatii Memorie fax: 4 MB (aproximativ 200 pagini) Conectica: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linie PBX Nr memorate: 16 adrese rapide (one touch), 8 x 2 folosind tasta shift Grupuri de numere: pana la 20 Interfata si Software Conectica: 10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF Limba imprimanta: PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (emulation), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) Panou de control: Panou LCD. Un singur panou LCD cu iluminare alba. 84.1mm (W) x 33.6mm (H); Rezolutie 320x128 puncte Altele Incalzire: Pana la 60 de secunde de la alimentare si pana la 25 secunde de la stand by Capacitate memorie: 256 MB Procesor: 330 MHz Dimensiuni echipament (W x D x H): 455 x 427 x 425 mm Altele: RADF: 50 coli Greutate echipament: 20 Kg Putere consumata: 950 W Caracteristici ecran LCD: Rezolutie: 320 x 128 Memorie: card SD 4 GB Continut pachet: Cablu USB 2.0 de 1.8m

---