

Lucrari MONTARE COVER PVC - SECTIA BALNEOLOGIE SI SECTIA CHIRURGIE II - ARSURI , SP. CLINIC DE URGENTA PTR. COPII "SF. MARIA" IASI

I.D.: 16653264

Data publicarii	13.12.16	Coduri CPV	45432100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.12.16	Pretul estimativ:	36.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: LUCRARI PROPUSE PENTRU EXECUTIE - Se va monta in total aprox. 400 mp de cover PVC. - Se vor inlocui aprox. 260 mp de linoleum cu cover PVC in cadrul Sectiei de Balneologie. In acest sens , se va lua in considerare ca dupa indepartarea stratului vechi de linoleum , vor fi necesare lucrari de reparatii si refacere a stratului de baza pe o suprafata de aprox. 260 mp.La montarea covorului PVC , in zonele perimetrare se vor monta scafe si profile de inchidere. - Pentru montarea covorului PVC , se impune executia urmatoarelor categorii de lucrari: - Decopertare linoleum degradat existent; - Reparatii executate la stratul suport; - Turnare sapa autonivelanta cu grosimea de 5 - 10 mm; - Montare (lipire) cover PVC. Se vor monta aprox. 140 mp cover PVC in cadrul Sectiei Chirurgie II - Arsuri din care 54 mp pe pardoseala si diferenta de 86 mp pe perete.In acest moment,pardoseala este acoperita cu gresie iar peretii sunt acoperiti cu var sau vopsea alba. La montarea covorului PVC , in zonele perimetrare se vor monta scafe si profile de inchidere. - Pentru montarea covorului PVC , se impune executia urmatoarelor categorii de lucrari: - Verificarea stratului suport (pardoseala sau perete) si executarea reparatiilor necesare. - Turnare sapa autonivelanta cu grosimea de 5 - 10 mm pe pardoseala. - Montare (lipire) cover PVC pe pardoseala si perete. - Covorul PVC achizitionat va trebui sa corespunda normelor tehnico - sanitare in vigoare si va trebui sa prezinte urmatoarele caracteristici minimale: - Grosime = 2 mm; - Strat de uzura = 0,7 mm; - Greutate = min. 2100g/m²; - Clasa trafic : 34/43 - Trafic comercial intens; - Rezistenta la deplasarea scaunului cu rotile; - Ignifug; - Rezistenta chimica ,conf. normelor sanitare in vigoare; - Antifungic si antibacterian, conf. normelor sanitare in vigoare; - Culoare - de comun acord cu beneficiarul; - Rezistent la alunecare - R10 conf. DIN 51130 si normelor sanitare in vigoare; - Antistatic (= 2 kv conf. EN 1815); - Conductivitate termica: min. 0,25 kW; - Clasa de abraziune - T; - Absorbție fonica: min. 16 db - Executantul va tine cont de faptul ca activitatea medicala in Sectia de Balneologie si in Sectia Chirurgie II - Arsuri nu poate fi intrerupta, de aceea lucrarile de montaj pentru coverul PVC vor fi executate in etape.Ordinea de montaj in spatiile aferente va fi stabilita impreuna cu beneficiarul. - Executantul va prezenta beneficiarului Declaratii de Conformitate pentru materialele si produsele utilizate. -
