

Statie/instalatie dedurizare si automatizare grup pompare la CFRP Colibita

I.D.: 48981434

Documente participare:

- Specificatii tehnice statie dedurizare.pdf

Data publicarii	19.08.20	Coduri CPV	45232430-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.09.20	Pretul estimativ:	8.400,00 RON - 8.400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: -Instalatie/statie dedurizare (3400l/h) la CFRPColibita (1 buc) - Duritate maxima eliminata (grade germane) = 75 °G - Debit minim = 4.000 litri/h - Debit nominal minim = 1.600 litri/h - Cantitate rasina = 28 litri -Conexiuni retea = 3/4" sau 1" -Capacitate rezervor sare = 50 kg - Tensiune retea = 220V/ 50Hz - Temperatura de lucru = 5 - 40 °C -Presiune de lucru = 2 - 8 bar - Tablou automatizare pt grup pompare (Automatizare grup pompare Padrollo QE2) (1 buc) - alimentare 220 V, 50 Hz, monofazic. - comanda functionare grup pompe cu reglaj prin presostate - functii: pornire si oprire functie de nivelul optim de presiune functionarea alternativa a pompelor in timpi egali pornirea simultana a pompelor la consum sporit de apa -caracteristici pompe: 2 x 2CP 25/16A
