

## **Stingator portabil tip P6 presurizat ABC - Stingator cu CO2 tip G2**

I.D.: 44150827

---

Data publicarii	11.10.19	Coduri CPV	35111320-4 35110000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 350,00 RON - 350,00 RON

---

Descriere: Stingator cu pulbere si N2 presurizat permanent tip P6 (pulbere ABC) Stingator cu pulbere ABC, capacitate de stingere 21A 113B C. Se utilizeaza la stingerea începuturilor de incendii din clasele A, B, C, în spatii închise sau deschise (mijloace de transport auto, statii PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR etc.), precum si asupra echipamentelor electrice cu tensiuni pâna la 1000 V. Recipientul este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Robinetul este executat din alama, fiind prevazut cu mâner de sustinere, brat declansator si manometru indicator de presiune. Agentul de stingere este pulberea ABC, care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului înconjurator. Gazul propulsor este azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperatura. Stingator încarcat cu 2kg CO2 (dioxid de carbon), utilizabil pentru stingerea focarelor de incendiu tip 21B. Se utilizeaza la stingerea începuturilor de incendii izbucnite la echipamente electrice sub tensiune de pâna la 1000 V. Trebuie utilizat la o distanta de minim 1 metru. A nu se expune stingatorul la soare. Recipientul este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Robinetul este executat din alama, fiind prevazut cu mân

---