

Aparate de aer conditionat

I.D.: 27961879

Data publicarii	08.05.18	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.05.18	Pretul estimativ:	10.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Furnizare, montaj si punere in functiune 6 buc. aparate de aer conditionat cu urmatoarele specificatii: Capacitate: 12.000 btu Tehnologie: G10 Inverter Eco Design (ErP): Da Termen de garantie echipament: 3 ani Funcții Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilație, Mod Automat Telecomandă cu Infraroșii Afișaj LED display ascuns în capacul frontal Programare 24 h + Online Controller Auto restart Da Filtrare aer Filtru de praf long-life lavabil + filtru fotocatalitic catechin + filtru sterilizator Cold Plasma Capacitate răcire (kW) 0,60 - 3,20 - 3,60 (minim-nominal-maxim) Capacitate încălzire (kW) 0,60 - 3,30 - 3,80 (minim-nominal-maxim) Consum pe răcire (kW) 0,12 - 0,99 - 1,40 (minim-nominal-maxim) Consum pe încălzire (kW) 0,12 - 1,00 - 1,50 (minim-nominal-maxim) SEER (W/W) 6,10 Clasa energetică pe răcire A++ Consum anual pe răcire (kW/h/an) 184 SCOP climat temperat (W/W): 4,00 Clasa energetică pe încălzire: A+ Consum anual pe încălzire (kW/h/an): 1.120 Dezumidificare (l/h): 1,40 Debit aer U.I. pe răcire (m³/h): 300 / 430 / 500 / 550 (Silent/Low/Medium/High) Nivel de zgomot U.I. pe răcire db(A): 29 / 33 / 36 / 40 (Silent/Low/Medium/High - nivel presiune sonoră) Nivel putere sonoră U.I. pe răcire db(A): 41 / 45 / 48 / 55 (Silent/Low/Medium/High - nivel putere sonoră) Nivel Zgomot U.E. (dB(A)): 52 Domeniul de funcționare pe răcire - Funcționează pe răcire la temperaturi exterioare cuprinse între -10°C și +46 °C Domeniul de funcționare pe încălzire - Funcționează pe încălzire la temperaturi exterioare cuprinse între -15°C și +20 °C Dimensiuni U.I. Lxhxa (mm): 773 x 250 x 185 Greutate U.I. (kg): 8,5 Agent Frigorific: R-410A Compresor: DC rotativ inverter Autodiagnoză: Da Tensiune alimentare (V/Hz/Ph): 230 / 50 / 1 Curent nominal pe răcire (A): 4,40 Curent nominal pe încălzire (A): 4,40 Nivel presiune sonoră U.E. pe răcire db(A): 52 Nivel putere sonoră U.E. pe răcire db(A): 62 Dimensiuni U.E. Lxhxa (mm): 848 x 596 x 320 Greutate U.E. (kg): 31 Diametru conductă lichid (mm): 6,35 Diametru conductă gaz (mm): 9,52 Lungime maximă traseu frigorific (m): 20 Diferență maximă de nivel (m): 10 Refrigerant adițional (g/ml): 20 (pentru ceea ce depășește 10 m) Diametru țevă condens (mm): 16 Cerințele referitoare la caracteristicile tehnice vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens vor fi luate în considerație toate ofertele care asigură un nivel superior al cerințelor minimale din Specificațiile tehnice. Ofertele cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute nu vor fi acceptate.
